Hydrofan HE System



Hydrofan High Efficiency

Um Ihre Effizienz zu verbessern!



Caring about the differences!


Hydrofan High Efficiency senkt die Reparaturkosten!



Hydrofan HE BASECOAT wurde in chemischer Hinsicht verbessert, um die Reparaturprozesse im Alltag einer Lackiererei schneller und einfacher zu gestalten.

Ein flexibles System dank spezifischer Additive: **Ein einziges System mit zwei Applikationsmethoden.**

Entsprechend der Reparaturarbeit ist es möglich, die effizienteste Applikationsmethode zwischen dem STANDARD Prozess und dem HIGH EFFICIENCY Prozess auszuwählen, der es in besonderen Situationen ermöglicht, **Reparaturzeiten** zu verkürzen und **Materialverbrauch** zu senken.



Ein einziges System, zwei Applikationsmethoden:

- Reduzierung des Materialverbrauchs (-30%)
- Verkürzung der Prozesszeiten (-20%)



- Ein Farbmischsystem zur Erzielung von Zweischichtfarbtönen von Autos, Motorrädern und Nutzfahrzeugen.
- Ein in einer praktischen Verpackung vorgestelltes System, das ein ausgezeichnetes Endergebnis und die Verbesserung der Arbeitsprozesse gewährleistet.
- Ein kompaktes System mit etwas über 60
 Basisfarben in 0,25, 0,5 und 1 L Gebinden zur
 Fertigung von Metallic-, Perl- und Uni-Farbtönen.
- Spezifische Verdünner und Additive passen dieses System für die Applikation auf unterschiedlichen Objekten, bei unterschiedlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen an.

Es ist praktisch: Es wird keine zusätzliche Mischung von Binder- oder Härterzusatz auf der Mischanlage notwendig.

Es ist einfach zu verarbeiten: Es kann auch von Betreibern mit weniger Erfahrung und mit herkömmlichen Ausrüstungen verarbeitet werden.

Es ist flexibel: Es kann mit der herkömmlichen Methode oder mit zwei aufeinanderfolgenden Spritzgängen ohne Ablüftzeit appliziert werden.

Es ist schnell: Seine sehr kurze Ablüftzeit ermöglicht ein schnelles Schleifen von eventuellen Fehlstellen und bei Bedarf kann es mit Klebeband abgeklebt werden.

Es verfügt über eine **zuverlässige Koloristik** mit über 35.000 nachstellbaren Originalfarbtönen.

Die überschaubare Anzahl von Basisfarben und die geringe Größe der Gebinde ermöglicht **einen schnellen Basisfarbenumschlag**.

Es gibt keinen richtigen Prozess für alle Reparaturarbeiten, jedoch für jede Reparaturarbeit einen richtigen Prozess.

