



AIR-Tech HS Sealer

Simple,
rápido y
sin costes
de energía



Caring about the differences!



AIRE FRESCO EN CARROCERÍA

MF402-406-410
MACROFAN AIR-TECH

HS SEALER

LA SOLUCIÓN CON CERO
CONSUMO DE ENERGÍA Y MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD
PARA PROCESOS DE PINTADO
PARCIALES CON ALTO PODER
AISLANTE.

Fondo de Altos Sólidos bicomponente
de rápido secado al aire y gran poder
aislante, ideal para pequeños retoques
donde se requieren máxima rapidez y
un resultado fiable.

Lechler amplía su propuesta en el contexto de los procesos
AIR-Tech para asegurar reparaciones de **alta productividad**
y **CERO** consumos de energía.

- **APLICACIÓN EXCELENTE:** verticalidad extrema con la máxima seguridad para todos los aplicadores.
- **ALTO PODER AISLANTE:** ideal para pequeñas reparaciones.
- **SECADO AL AIRE MUY RÁPIDO,** tanto en ciclo húmedo sobre húmedo como en seco con solo unos minutos de tiempo de espera.
- **ALTA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO:** gracias a la reducida utilización de la cabina y a la eliminación de la etapa de enfriamiento.

El proceso AIR-TECH permite **optimizar los flujos de trabajo** y **eliminar los costes de energía**, factores particularmente críticos en el contexto de pequeñas reparaciones.



Los productos MACROFAN AIR-TECH son parte de la línea de productos seleccionados para los procesos de pintado de alta eficiencia del SISTEMA LECHLER.

No existe un proceso ideal
para todas las reparaciones,
pero existe un proceso ideal para
cada reparación.



Caring about the differences!