

**STOPPANI**  
Prodotti vernicianti di qualità



Catalogue de Produits  
Products Catalogue



Depuis 1858, des millions de clients choisissent les produits Lechler pour les secteurs de l'Industrie, du Refinish, du Bâtiment, du Yachting et de l'Habitat, cinq secteurs représentés par les cinq marques du Groupe.

Après plus de 150 ans, c'est quelques 600 personnes qui s'investissent avec passion et compétence dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits peinture, mais aussi dans la formation des Utilisateurs.

Lechler est présent en Europe: son siège se situe à Côme, les sites de production à Côme, Seregno et Foligno, ainsi que quatre filiales à Manchester (UK), Grenoble (France), Barcelone (Espagne) et Kassel (Allemagne). La société est également présente au Brésil, avec le site de production et la filiale de Parai (Rio Grande do Sul) et les filiales de Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) et Paulínia (São Paulo).

Les produits Lechler sont actuellement distribués dans plus de 65 pays dans le monde.

*Since 1858 millions of customers have chosen Lechler paints in the Industry, Refinish, Decorative, Yachting and Habitat sectors identified by the five brands of the group.*

*After more than 150 years approximately 600 people contribute their abilities and passion to the work of research, development, production and marketing of paint products and the training of users.*

*In Europe the head office of Lechler is located in Como while the production sites are in Como, Seregno and Foligno. The four branches are located in Manchester (UK), Grenoble (France), Barcelona (Spain) and Kassel (Germany). In Brazil the company operates in the production site and branch of Parai (Rio Grande do Sul) and in the branches of Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) and Paulínia (São Paulo).*

*Lechler products are currently distributed in over 65 countries worldwide.*



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Politica doganale  
Regole d'origine



**Antifouling**  
*Antifouling*  Pag 2


Sibelius Active Self Polishing  
Noa Noa Active Self Polishing  
Fisher Active  
Sibelius Light Endurance  
Noa Noa Endurance

**2K Sous Couches, apprêts, impressions anti-corrosion**  
*2K anticorrosion primers and undercoats*  Pag 4


Fiberglass 4175  
Sottofondo 912  
Black Epoxy - Tar Free  
Epoxy Plus  
Intermedio Epossidico "R"

**1K Sous Couches, apprêts, impressions anti-corrosion**  
*1K anticorrosion primers and undercoats*  Pag 5

Sottofondo 8539  
Sottofondo 3967  
Resolution Primer  
Anticorrosiva 2000

**Mastics**  
*Fillers*  Pag 6

Plaster 5000 H.P.  
Plaster Finisher Grey  
Stopdeck  
Stopmastic 520

**Traitements anti osmose**  
*Antiosmosis products*  Pag 6

Epoblok  
Epoblok Impregnante

**Système Époxydique Polyvalent**  
*Multipurpose Epoxy System*  Pag 7

Epoblok System Kit  
S24132 Microsphères de verre *Glass microspheres*  
S24133 Microfibres *Microfibres*  
S24134 Épaississant *Thickening Additive*  
S24135 Microsphères phénoliques  
*Phenolic microspheres*

**Isofan Marine System**  Pag 8

Isofan Marine HP Premium ISM1...  
Isofan Marine Fast Finish ISM2...  
Isofan Marine Classic ISM3...  
Isofan Marine Structured ISM25-26...  
Isofan Marine 2K Basecoat ISM5...  
Isofan Marine 2K Basecoat Prof. ISM6...  
Isofan Marine Acrylic UV Filter Clearcoat LSM00400  
Isofan Marine Top coat Matt ISM8...  
Isofan Marine Undercoat ISM9...

**2K Laques de finition**  
*2K Enamels*  Pag 10

Glasstop Bucciato Versilia  
Glasstop

**1K Laques de finition**  
*1K Enamels*  Pag 10


Clipper  
Clipper Satinato  
Clipper Interno Scafi 8257

**2K Vernis**  
*2K Varnishes*  Pag 11

Starglass Clear U.V.  
Glasstop Clear U.V.  
Vernice Poliuretana 910  
Vernice Poliuretana 918 Satinata  
Vernice Poliuretana Tix U.V.

**1K Vernis**  
*1K Varnishes*  Pag 12

Vernice Clipper Lucida U.V.  
Vernice Clipper Opaca U.V.  
Vernice Super Yacht  
Vernice Classic Yacht U.V.

**Produits Complementaires**  
*Miscellaneous products*  Pag 13

Antisdrucchiolo S55070  
Pasta Mogano 2527

**Teak Top Line**  Pag 14

S71051 Teak-Life Protettivo  
S86182 Teak-Life Detergente  
S86181 Teak-Life Sbiancante

**Diluants**  
*Thinners*  Pag 15

S70030 Dilatante 371  
S70060 Diluente 911  
S70050 Dilatante 678  
S70020 Diluente 277  
S70110 Diluente 6209  
S70171 Epoxy Thinner  
S70120 Diluente 6400/D  
LSM00715 Fast Thinner  
LSM00700 Standard Thinner  
LSM00780 Slow Thinner  
LSM00720 Retardant

## Antifouling Antifouling

### Sibelius Active Self Polishing



Antifouling autonettoyant de haute qualité à base de cuivre et de substances organiques à l'action synergique, particulièrement indiqué pour la protection de coques qui opèrent à vitesse modérée (< 25 nœuds). La technologie brevetée du liant évite l'accumulation d'épaisseur dans le temps. Le relâchement contrôlé des composants actifs apporte une parfaite fonction antifouling de longue durée qui est renouvelée grâce au frottement de l'eau sur la carène. La version blanche de ce produit est utilisable sur aluminium et ses alliages, tandis que les versions colorées ne sont pas compatibles avec ces supports.

**Couleurs:** S29377 Blanc, S29378 Noir, S29379 Rouge et S29380 Bleu Marine.

*High quality self-polishing antifouling, based on copper and on organic substances with synergetic action. Especially suitable for boat hulls that are sailing at moderate speed (< 25 knots). The patented binder technology avoids fouling heap over time. The controlled release of active components achieves a perfect long-lasting antifouling function that is renewed by the friction of water on the hull. The white version of this product is usable on aluminium and its alloys, while the coloured versions are not compatible with these substrates.*

**Colours:** S29377 White, S29378 Black, S29379 Red and S29380 Marine Blue.



S213



max 5 % avec with  
Diluente Thinner  
6400/D



4 h



min 24 h max  
9 mois/months



7,0 m<sup>2</sup>/l



80 μ

2 couches/coats

### Noa Noa Active Self Polishing



Antifouling autonettoyant à base de cuivre et de substances organiques à action synergique, particulièrement indiqué pour la protection des bateaux à vitesse moyenne (<25 nœuds) et fréquence d'utilisation élevée. La technologie utilisée empêche l'accumulation d'épaisseurs dans le temps. Le relâchement contrôlé des composants actifs assure une excellente fonction antifouling, qui se renouvelle par le frottement de l'eau sur la coque. La version blanche de ce produit est utilisable sur aluminium et ses alliages, tandis que les versions colorées ne sont pas compatibles avec ces supports.

**Couleurs:** S29381 Blanc, S29282 Noir, S29384 Bleu et S29385 Rouge.

*Self-polishing antifouling product, based on copper and on organic substances with synergetic action. Especially suitable for boat hulls that are sailing at moderate speed (< 25 knots) and are used very often. The technology used avoids fouling heap over time. The controlled release of active components achieves a perfect antifouling function that is renewed by the friction of water on the hull. The white version of this product is usable on aluminium and its alloys, while the coloured versions are not compatible with these substrates.*

**Colours:** S29381 White, S29382 Black, S29384 Blue and S29385 Red.



S214



max 5 % avec with  
Diluente Thinner  
6400/D



4 h



min 24 h max  
9 mois/months



7,0 m<sup>2</sup>/l



80 μ

2 couches/coats

### Fisher Active



Antifouling à matrice semi-dure (technologie CDP) adapté à l'utilisation sur embarcations de haute activité et particulièrement indiqué pour eaux tempérées. Le produit, formulé avec des sels de cuivre, n'est pas compatible avec les coques en aluminium à cause du risque de création de courants galvaniques. La version blanche de ce produit est utilisable sur aluminium et ses alliages, tandis que les versions colorées ne sont pas compatibles avec ces supports.

**Couleurs:** S88321 Blanc, S88324 Rouge, S88325 Bleu, S88333 Noir et S88327 Bleu Marine.

*Semi-hard matrix antifouling (CDP technology) to use on high activity boats and especially suitable for temperate waters. Being a product formulated with copper salts, it is not compatible with aluminium hulls due to the risk of triggering galvanic currents. The white version of this product is usable on aluminium and its alloys, while the coloured versions are not compatible with these substrates.*

**Colours:** S88321 White, S88324 Red, S88325 Blue, S88333 Black and S88327 Marine Blue.



S215



max 5 % avec with  
Diluente Thinner  
6400/D



4 h



min 24 h max  
6 mois/months



6,4 m<sup>2</sup>/l



80 μ

2 couches/coats

### Sibelius Light Endurance



Antifouling universel multifonction ayant un pouvoir antifouling élevé. Sa formulation particulière, qui garantit un faible frottement de l'eau sur la coque, le rend adapté à la protection de toutes typologies de coques.

Le relâchement contrôlé des composants actifs permet une parfaite fonction antifouling qui est renouvelée grâce au frottement de l'eau sur la coque. La version blanche de ce produit est utilisable sur aluminium et ses alliages, tandis que les versions colorées ne sont pas compatibles avec ces supports.

**Couleurs:** S29351 Blanc, S29352 Azzurro, S29353 Rouge, S29354 Noir et S29356 Bleu Marine.

*Universal, multipurpose antifouling with high antifouling power. Its special formulation ensures a weak friction of water on the hull and makes it suitable for the protection of all types of hulls. The controlled release of active components achieves a perfect antifouling function that is renewed by the friction of water on the hull. The white version of this product is usable on aluminium and its alloys, while the coloured versions are not compatible with these substrates.*

**Colours:** S29351 White, S29352 Light blue, S29353 Red, S29354 Black and S29356 Marine Blue.



S216



max 5 % avec with  
Diluente Thinner  
6400/D



4 h



min 24 h max  
9 mois/months



6,5 m<sup>2</sup>/l



80 μ

2 couches/coats

**Noa Noa  
Endurance**



Antifouling à matrice dure idéal pour la protection de bateaux à voile et à moteur. Il peut être utilisé en eau douce et salée. Le relâchement contrôlé des composants actifs permet une parfaite fonction antifouling qui, pour les bateaux rapides, est renouvelée grâce au frottement de l'eau sur la coque. Adapté pour la protection de coques en fibre de verre et matériaux composites, bois, acier. La version blanche de ce produit est utilisable sur aluminium et ses alliages, tandis que les versions colorées ne sont pas compatibles avec ces supports.

**Couleurs:** S29387 Blanc, S29394 Rouge, S29393 Bleu Marine et S29388 Noir.

*Hard matrix antifouling suitable to protect both sailing and motor boats. It can be used both in fresh and salt water. The controlled release of active components achieves a good antifouling function, which on fast boats, is renewed by the friction of water on the hull. It is suitable for the protection of fibreglass and composite materials, wood, steel hulls. The white version of this product is usable on aluminium and its alloys, while the coloured versions are not compatible with these substrates..*

**Colours:** S29387 White, S29394 Red, S29393 Marine Blue and S29388 Black.



max 5 % avec with  
Diluyente Thinner 6400/D



4 h



min 24 h max  
9 mois/months



6,5 m²/l



80 µ

2 couches/coats



## 2K Sous Couches, apprêts, impressions anti-corrosion

### 2K anticorrosion primers and undercoats

Primaire d'accroche bi-composant formulé avec de la résine polyester. Utilisé pour bateaux en fibre de verre et matières plastiques pour l'application successive de peintures à base polyuréthane, époxydique ou synthétique.

Couleurs: S24120 Blanc.

2K undercoat, formulated with polyester resins. Used for fibreglass and plastics boats followed by the application of polyurethane, epoxy or synthetic paints.

Colours: S24120 White.

### Fiberglass 4175



SI42



10-20 % avec with S70030 or S70060



15-25 % avec with S70060



20-30'



10:3 en volume by volume



5,2 m²/lt



90 µ

### Sottofondo 912



SI43



10-20 % avec with S70030



15-25 % avec with S70060



20-30'



10:4 en volume by volume



6,3 m²/lt



90 µ

Filler isolant bi-composant pour cycles sec sur sec formulé avec de la résine polyester. Idéal comme sous-couche pour les laques de finition pour le secteur du Yachting, il permet d'isoler et de remplir les surfaces à différents degrés d'absorption. Il peut également être utilisé comme isolant pour primaires époxydiques avant la finition, au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).

Couleurs: S24080 Blanc.

2K sealing undercoat based on polyester resin for dry-on-dry paint systems. Suitable as an undercoat for finishing enamels in the yachting field, to seal and fill surfaces with different degrees of absorption. It can also be used as sealer on epoxy primers, before the topcoat, above the waterline.

Colours: S24080 White.

### Black Epoxy-Tar Free



SI47



5-10 % avec with S70171



15-25 % avec with S70171



1 h



2:1 en volume by volume



3,1 m²/lt



225 µ

Revêtement époxydique bi-composant noir, à épaisseur élevée. Adapté tant pour des surfaces en métal qu'en ciment en totale immersion dans l'eau, et pour l'application sous la ligne de flottaison (œuvre vive) dans le secteur du yachting.

Couleurs: S24015 Noir.

2K black epoxy coating with a high film thickness. Suitable for metal and concrete surfaces subject to permanent immersion in water. Suitable for the yachting field, to paint the underwater hull.

Colours: S24015 Black.

### Epoxy Plus



SI48



10-15 % avec with S70171



15-25 % avec with S70171



1 h



9:1 en volume by volume



7,5 m²/lt



60 µ

Primaire époxydique bi-composant. Utilisé pour la protection de la coque sur les embarcations en acier, bois, acier zingué, aluminium, alliages légers et gelcoat. Il peut être utilisé soit pour l'œuvre vive (en dessous de la ligne de flottaison) soit pour l'œuvre morte (au-dessus de la ligne de flottaison). Sur les bateaux en fibre de verre, il prévient la formation de l'osmose et favorise l'adhésion de l'antifouling.

Couleurs: S74155 Blanc, S74158 Gris.

2K epoxy primer. Used for hull protection in the paint systems on steel, wood, zinc-coated steel, aluminium and gelcoat boats. It can be used on the ship's bottom as well as on topside. On fibreglass boats it avoids osmosis formation and promotes antifouling adhesion.

Colours: S74155 White, and S74158 Grey.

### Intermedio Epossidico "R"



SI50



10-15 % avec with S70171



15-25 % avec with S70171



1 h



4:1 en volume by volume



5,9 m²/lt



90 µ

Apprêt époxydique garnissant bi-composant à épaisseur élevée. Particulièrement adapté dans les cycles où l'isolation du filler époxydique est indispensable. Il peut être utilisé au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).

Couleurs: S59012 Blanc.

2K hi-build epoxy undercoat. Especially suitable for paint systems where epoxy putty sealing is essential. It must be used above the waterline.

Colours: S59012 White.


## 1K Sous Couches, apprêts, impressions anti-corrosion 1K anticorrosion primers and undercoats

### Sottofondo 8539



Filler isolant alcoylique mono-composant pour cycles sec sur sec. Idéal comme sous-couche pour les laques de finition synthétique mono-composant, il peut être utilisé sur les œuvres mortes (au-dessus de la ligne de flottaison) pour isoler et remplir les surfaces à différents degrés d'absorption.  
Couleurs: S24140 Blanc.

*1K alkyd sealer-undercoat for dry-on-dry paint systems. Suitable as an undercoat for 1K synthetic topcoats, it must be used above the waterline. To seal and fill surfaces with different degrees of absorption.*  
Colours: S24140 White.




### Sottofondo 3967



Filler synthétique mono-composant formulé à base de résines glycérophthaliques. Il peut être utilisé au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte), à appliquer sur fillers à poncer ou primaires anticorrosifs avant les couches de finition. Le produit est surcouchable uniquement avec des produits mono-composant.  
Couleurs: S24110 Blanc.

*1K synthetic undercoat formulated with glyceryl phthalate resins. It must be used above the waterline over knifing putties or anticorrosive primers before the topcoats. This product can be over coated only with 1K products.*  
Colours: S24110 White.



### Resolution Primer



Primaire et intermédiaire universel mono-composant, formulé avec des résines à base de caoutchouc chloré et de pigments d'aluminium. Il peut être utilisé sur œuvre vive (en dessous de la ligne de flottaison) ou comme couche d'adhérence entre les antifoulings pour les interventions de mise en cale sèche ou pour favoriser l'accroche de l'antifouling sur les primaires époxydiques à sec.  
Couleurs: S28060 Or Métallique.

*1K universal primer and intermediate coat formulated with resins based on chlorinated rubber and aluminium pigments. It can be used as a tie-coat between epoxy primers and antifoulings or as a sealer coat on top of unknown antifoulings or hard matrix antifoulings.*  
Colours: S28060 Metallic gold.




### Anticorrosiva 2000



Primaire anticorrosif mono-composant à base de résines alcoyloxy modifiées. Il contient des pigments actifs anticorrosifs pour la protection du fer et convient comme antiputride pour le bois. Il peut être utilisé sur œuvre vive (en dessous de la ligne de flottaison) et sur œuvre morte (au-dessus de la ligne de flottaison).  
Couleurs: S27115 Rouge-orange.

*1K anticorrosive primer based on modified alkyd resins. It contains active anticorrosive pigments for iron protection and is suitable as rot-proof wood impregnating agent. It can be used both on the ship's bottom (under the waterline) and on topsides (above the waterline).*  
Colours: S27115 Red-Orange.



## Mastics Fillers

### Plaster 5000 H.P.



Filler époxydique bi-composant de grande épaisseur. Sa légèreté permet de modeler les surfaces sans préjudicier le poids final du bateau.

Il présente d'excellentes caractéristiques d'adhésion et de flexibilité, et convient particulièrement pour niveler de grandes surfaces. Utilisable dans le secteur du Nautisme au-dessus (œuvre morte) et au-dessous (œuvre vive) de la ligne de flottaison.

Adapté pour les bateaux en acier, aluminium, fibre de verre et bois stabilisé traités avec du primaire. L'équilibre de la viscosité entre la partie A et la partie B facilite le mélange et la maniabilité du produit.

**Couleurs:** S25093 Sol.A Jaune clair, S25094 Sol.B Bleu.

*2K epoxy filler with high film thickness. Its lightness allows you to shape surfaces without jeopardising the boat's final weight. It features excellent adhesion and flexibility and is especially suitable for filling large surface imperfections. Usable in the yacht field both above and under the waterline. Suitable for steel, aluminium, fibreglass and stabilised wood, suitably primed. The balanced viscosity of part A and of part B facilitates product mixing and workability.*

**Colours:** S25093 Sol.A Light yellow, S25094 Sol.B Blue.



Prêt à l'emploi  
Ready to use



1:1 en volume  
by volume

### Plaster Finisher Grey



Filler époxydique bi-composant pour application à finir. De granulométrie fine, il peut être utilisé pour des applications fines, pour combler la porosité des mastics époxydiques à charge légère tout en préparant la surface pour l'application à suivre.

**Couleurs:** S25051 / S25052 Gris clair.

*2K epoxy filler for finishing knifing coats. It has a fine grain and can be used for thin knifing coats aimed to close porosity of epoxy fillers and to prepare surfaces to the following painting step.*

**Colours:** S25051 / S25052 Light grey.



Prêt à l'emploi  
Ready to use



1:1 en volume  
by volume

### Stopdeck



Filler époxydique bi-composant à charge légère, idéal pour niveler les surfaces de grandes dimensions sur les bateaux. Particulièrement indiqué pour niveler les ponts.

**Couleurs:** S25005 Sol. A Gris, S25006 Sol. B Bleu.

*Light weight epoxy filler for decks. Suitable for levelling large boat surfaces, especially decks.*

**Colours:** S25005 Sol.A Grey, S25006 Sol.B Blue.



Prêt à l'emploi  
Ready to use



9:1 en volume  
by volume

### Stopmastic 520



Filler mono-composant à base de résines synthétiques. Particulièrement indiqué pour l'application de faible épaisseur sur des surfaces importantes, utilisé pour les cycles mono-composant.

**Couleurs:** S25030 Blanc.

*1K filler based on synthetic resins. Especially indicated for low film thickness knifing applications on large surfaces. Used for 1K paint systems.*

**Colours:** S25030 White.



Prêt à l'emploi  
Ready to use



## Traitements anti osmose Antiosmosis products

### Epoblok



Revêtement époxydique bi-composant anti-osmose de forte épaisseur, sans solvant, à haute réactivité.

Il crée une barrière d'isolation imperméable qui évite la formation d'osmose sur les bateaux en fibre de verre. Epoblok est idéal pour la fibre de verre d'une part mais également pour l'imprégnation des bateaux en bois, en particulier pour la restauration où la fibre du bois est altérée par l'usure. Idéal pour le calfatage de la coque, les jointures du bordage et pour toutes les parties nécessitant un haut degré d'imperméabilité. Grâce à son niveau d'imperméabilité, il est idéal pour l'application sous la ligne de flottaison (œuvre vive).

**Couleurs:** S24122 Ambre transparent.

*2K high-build epoxy anti-osmosis coating. Solvent-free and with high reactivity. It forms a waterproof isolating barrier avoiding osmosis formation on fibreglass boats. Epoblok is suitable not only for fibreglass, but also for wooden boat impregnation, especially for boat restoration when ageing has deteriorated the wood fibre. It caulks planking seals wooden board joints and is suitable for all parts where a high impermeability is required. Thanks to its impermeability characteristics it is suitable for painting under the waterline (the ship's bottom).*

**Colours:** S24122 Amber transparent.



max 5% avec with S70171



6.5:3.5 en volume  
by volume



## Epoblok impregnante



Ce revêtement époxydique bi-composant crée une barrière d'isolation imperméable qui empêche l'eau de passer. Particulièrement indiqué pour l'impregnation du bois, sa faible viscosité assure une bonne pénétration du produit dans les pores.

**Couleurs:** S24124 Transparent.

2K epoxy coating forming a waterproof isolating barrier protecting from water penetration. It is especially suitable for wood impregnation and its low viscosity allows a good penetration into the pores.

**Colours:** S24124 Transparent.



max 5% avec with S70171

1:1 en volume  
by volume

## Système Époxydique Polyvalent Multipurpose Epoxy System

### Epoblok System Kit



Système époxydique polyvalent bi-composant. Ce système peut être composé de la résine avec le durcisseur correspondant ou avec les auxiliaires pour Epoblok System: Microsphères, Microfibres, Additif épaississant et Microsphères phénoliques. Ces produits sont idéaux pour répondre aux besoins les plus divers, tels que le collage, l'impregnation du bois, la réparation de la fibre de verre, la prévention et l'élimination de l'osmose, le masticage de matériaux divers, etc. Ils sont extrêmement polyvalents pour la réparation et la protection des bateaux.

**Couleurs:** S24130 Ambre transparent.

The system can be made of a resin with relevant hardener or alternatively, combined with additives such as: microspheres, microfibres, thickening additive, phenolic microspheres and accelerator. This system can satisfy different needs such as gluing, wood impregnation, fibreglass repair, osmosis prevention and refitting, caulking of different substrates, etc. It is therefore a highly versatile system for boat protection and refitting.

**Colours:** S24130 Amber transparent.

S24132

### Microsphères de verre/Glass microspheres

Microsphères de verre creuses; associées au mélange de résine et durcisseur; elles permettent d'obtenir un filler très léger, facile à poncer; isolant thermique et insonorisant, sans embu, pouvant être appliqué sous la ligne de flottaison. Il est possible de changer la consistance du filler en modifiant la quantité de microsphères

Hollow glass microspheres that, added to the resin and hardener mixture, allow to obtain a very light, easy to sand, thermal insulating and sound-absorbing, sinkage-free putty, also applicable under the waterline. The putty consistency can be adjusted by changing the microsphere quantity used.

S24133

### Microfibres Microfibres

Fibres celluliques blanches qui, rajoutées au mélange de résine et durcisseur; permettent de préparer des colles et fillers aux propriétés mécaniques élevées.

White cellulose fibres that, when added to the resin and hardener mixture, allow to prepare glues and putties with high mechanical properties.

S24134

### Additif épaississant Thickening additive

Additif à base de silice pyrogénée qui, ajouté au mélange de résine et durcisseur; permet de réguler la consistance et la thixotropie, tout en garantissant la bonne verticalité du produit.

Additive based on pyrogenic silica. Added to the resin and hardener mixture, it allows you to adjust consistency and thixotropy and gives a good vertical stability to the product.

S24135

### Microsphères phénoliques Phenolic microspheres

Microsphères creuses de couleur rouge-brun à base de résine phénolique qui, ajoutées au mélange de résine et durcisseur; permettent d'obtenir des colles et fillers à la couleur proche de l'acajou, très faciles à poncer. Elles ne peuvent pas être utilisées sous la ligne de flottaison.

Hollow red-brown microspheres based on phenolic resin that, added to the resin and hardener mixture, allow you to obtain mahogany glues and putties. Very easy to sand, they can't be used below the waterline.



Prêt à l'emploi  
Ready to use

2:1 en volume  
by volume

## Isofan Marine System

### Isofan Marine HP Premium ISM1...



Laque de finition brillante, bi-composant, lustrable, à hautes performances et à haut extrait sec pour le secteur du Yachting. Formulée avec des résines de nature acrylique modifiées qui garantissent d'excellents niveaux de résistance aux agents atmosphériques et une bonne maniabilité. En raison de ses propriétés de dilatation, cette finition est particulièrement indiquée pour une application professionnelle même sur des surfaces de grande taille dans le secteur du Super yacht.

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting solid color selection.

*HS 2K high gloss topcoat, easy to polish, with high performance for the Yachting field. Formulated with modified acrylic resins assuring the highest levels of weather resistance and of workability. Its high flow properties make this finish especially suitable for the professional painting of large surfaces in Super Yacht industry.*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting solid color selection.



S186



50-70 % avec with SM00780,  
SM00700 o/or SM00715



30'



2:1 en volume  
by volume



11-13,5 m<sup>2</sup>/lt



50 μ

En fonction de la couleur appliquée  
According to the applied colour.

### Isofan Marine Fast Finish ISM2...



Laque de finition brillante, bi-composante, lustrable pour le secteur du Yachting. Formulée avec des résines de nature acrylique modifiées polyester ; la composition de la formule présente un excellent compromis entre rapidité et dilatation. La rapidité d'exécution de l'application permet de travailler en condition de basses températures et sur des surfaces de tailles moyennes, en minimisant au maximum la présence d'imperfections (saletés) sur la surface du film.

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting solid color selection.

*2K high gloss topcoat easy to polish, for painting Yachts. Formulated with modified polyester / acrylic resins producing a high quality finish with speed of application and flow. Its characteristic of fast application allows the product to be used at low temperatures and can be applied on medium-size surfaces thus minimizing superficial defects (dirt).*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting solid color selection.



S185



20-40 % avec with SM00780,  
SM00700 o/or SM00715



20'



2:1 en volume  
by volume



8,8-10,7 m<sup>2</sup>/lt



50 μ

En fonction de la couleur appliquée  
According to the applied colour.

### Isofan Marine Classic ISM3...



Laque de finition bi-composant pour le secteur du Yachting. Formulée avec des résines de nature polyester. Particulièrement conseillée pour l'application au pinceau ou rouleau/pinceau au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting solid color selection.

*2K Topcoat for the yachting field. Formulated with polyester resins it is especially recommended for brush or roller/brush application above the waterline (upper works).*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting solid color selection.



S190



20-40% avec with SM00720



3 h



1:1 en volume  
by volume



11,2-12,6 m<sup>2</sup>/lt



40 μ

### Isofan Marine Structured ISM25-26



Laque de finition à effet peau d'orange semi brillante, bi-composant, pour le secteur du Yachting. Formulée avec des résines de nature polyester, sa viscosité optimale assure un excellent effet peau d'orange. Particulièrement idéale pour masquer les imperfections du support, elle peut être appliquée pour les intérieurs, les ponts et les superstructures.

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting solid color selection.

*2K semi-gloss topcoat with orange peel effect for the yachting field. Formulated with polyester resins; its viscosity has been optimised to obtain a marked orange peel effect. Especially designed to hide possible substrate defects, it is suitable on boats interiors, decks and superstructures.*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting solid color selection.



S197



max 10% avec with SM00780,  
SM00700 o/or SM00715



60'



4:1 en volume  
by volume



6,8 m<sup>2</sup>/lt



75 μ

En fonction de la couleur appliquée  
According to the applied colour.

### Isofan Marine 2K Basecoat ISM5...



Base mate bi-composant, métallisée, micalisée ou opaque à recouvrir avec du vernis pour le secteur du Yachting (œuvres mortes). Formulée avec des résines de nature acéto-butyrates de cellulose modifiées polyester qui, grâce aux vernis de la gamme ISOFAN MARINE, garantissent d'excellents niveaux de résistance aux agents atmosphériques et une bonne maniabilité. Sa composition équilibrée assure une parfaite homogénéité (absence de tâches) et rend cette finition particulièrement indiquée pour une application professionnelle même sur des surfaces de grande taille dans le secteur du Super yacht.

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting effect color selection.

*2K metallic, pearl or solid matt base coat for the Yachting industry; it can be over coated with Clear Coat. Manufactured using high quality resins. ISOFAN MARINE series basecoat ensure the highest levels of weather resistance and workability. Its balanced composition produces the best uniformity (no clouding) and makes this finish especially suitable for the professional painting of large surfaces in Yacht, Super Yacht and Marine industry.*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting effect color selection.



100-120 % avec with SM00780, SM00700 o/or SM00715



### Isofan Marine 2K Basecoat Prof ISM6...



Base mate bi-composant, métallisée, perlée ou opaque à sur appliquer avec un vernis du secteur du Yachting. Formulée avec des résines de nature polyester modifiées avec acétate butyrate de cellulose qui, sur-couchées avec des vernis de la série ISOFAN MARINE, garantissent des très hauts niveaux de résistance aux agents atmosphériques et de maniabilité. Le séchage particulièrement lent ainsi qu'une évaporation équilibrée des solvants la rendent adaptée à l'application sur des grandes surfaces et favorisent une bonne homogénéité. De ce fait cette finition est particulièrement indiquée pour l'application professionnelle dans le segment du Yacht et du Super Yacht.

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting effect color selection.

*2K metallic, pearl or solid basecoat to overcoat with clearcoat of the yachting field. Formulated with polyester resins modified with cellulose acetate butyrate, ensures the highest weather resistance and workability through the overcoating of clearcoats of the ISOFAN MARINE range. The especially slow drying and the solvents balanced evaporation make the formulation suitable for the application of large surfaces and favour good homogenisation. This makes this basecoat especially suitable for professional overcoating in the yachting and super yachting field.*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting effect color selection.



40-60 % avec with SM00780, SM00700 o/or SM00715



### Isofan Marine Acrylic Uv Filter Clearcoat LSM00400...



Vernis de finition brillant, bi-composant pour le secteur du Yachting. Formulé avec des résines de nature acrylique modifiées qui garantissent d'excellents niveaux de résistance aux agents atmosphériques et une bonne maniabilité. Ses propriétés de dilatation élevées rendent cette finition particulièrement indiquée pour une application professionnelle même sur des surfaces de grande taille dans le secteur du Super yacht.

**Couleurs:** LSM00400 Transparent.

*2K clearcoat, high gloss. Manufactured using high quality acrylic resins, ISOFAN MARINE series clearcoats assure the highest levels of weather resistance and workability. The outstanding dilatation features make this finish especially suitable for the professional painting of large surfaces in Yacht, Super Yacht and Marine industry.*

**Colours:** LSM00400 Transparent.



10-15 % avec with SM00780, SM00700 o/or SM00715



### Isofan Marine Top coat Matt ISM8



Laque de finition mate bi-composant pour le secteur du yachting. Formulée avec des résines de nature acrylique. L'aspect uniformément mat, la bonne résistance à la rayure et à l'humidité, la rend utilisable pour l'application dans le secteur nautique (intérieurs de coques, ameublement, plafonds, etc...).

**Couleurs:** disponible dans la gamme couleurs Yachting Color Master et Yachting solid color selection.

*2K matt topcoat for the Yachting field. Formulated with acrylic resins, it features a uniform matt aspect and good scratch and humidity resistance, making it suitable for painting in the marine field (hull interiors, ceilings, furniture, etc.).*

**Colours:** available in the colour range Yachting Color Master and Yachting solid color selection.



25 % avec with SM00780, SM00700 o/or SM00715



En fonction de la couleur appliquée  
According to the applied colour.

**Isofan Marine Undercoat ISM9**



Apprêt isolant acrylique bi-composant pour cycles sec sur sec, idéal comme sous-couche pour les laques de finition dans le secteur du Yachting pour isoler et remplir les surfaces de différents degrés d'absorption ou uniformiser les différentes surfaces à traiter. Il garantit un résultat optimal en termes d'aspect esthétique et de propriétés d'adhérence.  
**Couleurs:** LSM00900 Blanc + 11 teintes présentes dans le Yachting Color Master.

*2K acrylic sealer/filler for dry-on-dry systems suitable as an undercoat for painting Yachts, in order to seal and to fill surfaces which have different degrees of absorption. It ensures the best result as regards quality of finish and adhesion.*  
**Colours:** LSM00900 White + 11 colours available in the Yachting Color Master.

 <b>S189</b>	 15-35 % avec with SM00780, SM00700 o/or SM00715	 <b>20-30'</b>	 4:1 en volume by volume	 <b>6,2 m<sup>2</sup>/lt</b>	 <b>90 μ</b>
--	--	--	--	--	--

**2K Laques de finition 2K Enamels**

**Glasstop Bucciato Versilia**



Laque polyuréthane bi-composant semi-brillante à effet peau d'orange. Elle présente de bonnes résistances aux agents atmosphériques. Particulièrement adaptée pour le secteur du Yachting, pour masquer d'éventuelles imperfections du support, elle est utilisée pour les surfaces internes des bateaux ou pour les ponts et les superstructures.  
**Couleurs:** S39080 Blanc.

*2K semi-glossy polyurethane topcoat with orange peel effect. It has good weather resistance. Especially suitable in the yachting field to hide some substrates' defects, it is used for boat internal surfaces or for painting of the deck and superstructure.*  
**Colours:** S39080 White.

 <b>S107</b>	 5-10 % avec with S70030 o/or S70060	 10-15 % avec with S70060	 <b>60'</b>	 3:1 en volume by volume	 <b>2,6 m<sup>2</sup>/lt</b>	 <b>200 μ</b>
---	---	--	--	---	---	--

**Glasstop**



Laque de finition brillante polyuréthane bi-composant à base de résine polyester. Conseillée pour l'application dans le secteur du Yachting, au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte), elle dispose de bonnes caractéristiques mécaniques et d'une bonne résistance aux agents atmosphériques.  
**Couleurs:** S313... disponible dans les couleurs standards Glasstop.

*2K glossy polyurethane topcoat, based on polyester resin. Recommended for painting in the yachting field above the waterline. It has good mechanical properties and good weather resistance.*  
**Colours:** S313... available in the Glasstop standard colours.

 <b>S106</b>	 20-30 % avec with S70030	 25-40 % avec with S70060	 <b>60'</b>	 3:1 en volume by volume	 <b>8 m<sup>2</sup>/lt</b>	 <b>70 μ</b>
--	---	---	---	--	--	--

**1K Laques de finition 1K Enamels**

**Clipper**



Laque mono composante brillante de nature polyuréthane. Sa très haute solidité à la lumière et son excellente résistance à l'environnement marin la rendent particulièrement indiquée en tant que finition mono composante dans le secteur Yachting. Convient pour les mises en peinture au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).  
**Couleurs:** S303... disponible dans les couleurs standards Clipper.

*1K glossy topcoat, of polyurethane nature. The high light fastness and the excellent resistance in the marine environment make it especially suitable as a finish in a 1K paint system in the yachting field. Suitable for painting above the waterline.*  
**Colours:** S303... available in the Clipper standard colours.

 <b>S100</b>	 10-20 % avec with S70020 o/or S70050	 10-25 % avec with S70020 o/or S70110	 <b>60'</b>	 <b>6 m<sup>2</sup>/lt</b>	 <b>90 μ</b>
--	---	---	---	--	--

## Clipper Satinato



Laque mono composante satinée de nature polyuréthane. Sa très haute solidité à la lumière et son excellente résistance à l'environnement marin la rendent particulièrement indiquée en tant que finition mono composante dans le secteur Yachting. L'aspect satiné la rend particulièrement indiquée pour l'intérieur des embarcations.  
**Couleurs:** S30350 Blanc.

*1K satin polyurethane topcoat. The high light fastness and the excellent resistance in the marine environment make it especially suitable as a finish in a 1K paint system in the yachting field. Its satin finish makes it especially suitable for boat interiors.*  
**Colours:** S30350 White.



10-20 % avec with S70020  
o/or S70050

10-20 % avec with S70020  
o/or S70110

## Clipper Interno scafi 8257



Finition alkydique mono-composant, mate, au séchage rapide, idéale pour protéger l'intérieur des coques et l'application sur planchers, sentines et compartiments moteurs.

**Couleurs:** LS710920 Blanc e LS710900 Gris.

*1K matt, fast drying, alkyd topcoat suitable for hull interior protection and for gratings, bilges, engine rooms.*  
**Colours:** LS710920 White and LS710900 Grey.



5-10 % avec with S70020

10-30 % avec with S70020  
o/or S70110

## 2K Vernis 2K Varnishes

### Starglass Clear U.V.



Vernis polyester bi-composant transparent brillant. Bonne dilatation et résistance en milieu extérieur. Particulièrement idéal pour la finition de bateaux en bois.

**Couleurs:** S31753 Transparent incolore.

*2K polyester transparent glossy varnish. Good flow and outdoor resistance. Especially suitable as a wooden boat finish.*  
**Colours:** S31753 transparent.



10-30 % avec with S70030

30-60 % avec with S70060

3:1 en volume  
by volume

### Glasstop Clear U.V.



Vernis polyuréthane bi-composant brillant à base de résine polyester; dont l'élasticité en fait un produit idéal pour l'application sur le bois. Résistant en milieu marin, il est adapté pour la finition de bateaux en acajou et autres bois précieux au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).

**Couleurs:** S68096 Transparent incolore.

*2K polyurethane glossy varnish based on polyester resin. Its flexibility makes it especially suitable for wood painting. Resistant to the marine atmosphere, it is suitable as a finish of mahogany boats and of other valuable woods above the waterline.*  
**Colours:** S68096 transparent.



15-20 % avec with S70030

30-40 % avec with S70060

2:1 en volume  
by volume

### Vernice Poliuretana 910



Vernis polyuréthane bi-composant à base de résine polyester à séchage rapide, pour bois. Correctement dilué, il peut servir de couche d'imprégnation pour bois, au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).

**Couleurs:** S68030 Transparent incolore.

*2K polyurethane varnish based on fast drying polyester resin for wood. Suitably thinned it can be used as impregnating agent for wooden boat painting above the waterline (upper works).*  
**Colours:** S68030 transparent.



15-20 % avec with S70030

15-30 % avec with S70060

2:1 en volume  
by volume

**Vernice  
Poliuretana 918  
Satinata**



Vernis polyuréthane bi-composant satiné à base de résine polyester pour bois. Idéal pour les finitions à l'intérieur des bateaux.  
**Couleurs:** S68060 Transparent incolore.

*2K polyurethane satin varnish based on polyester resin for wood. Suitable for boat internal finishes.*  
**Colours:** S68060 transparent.



**Vernice  
Poliuretana  
Tix U.V.**



Vernis polyuréthane bi-composant, thixotropique, à base de résine polyester, à séchage rapide, pour le bois. Il permet de réaliser des cycles sur bois en réduisant le nombre de couches grâce à une forte épaisseur garantie durant la phase d'application. Il doit être utilisé au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte). La présence de filtres U.V. assure une meilleure protection contre les rayonnements solaires et les divers agents atmosphériques.  
**Couleurs:** S68050 transparente.

*2K polyurethane thixotropic varnish based on fast drying polyester resin for wood. It allows you to obtain paint systems on wood with reduced number of coats thanks to its high film thickness during the application. It must be used for boat painting above the waterline. The presence of U.V. filters ensures a high weather protection.*  
**Colours:** S68050 transparent.



**1K Varnis  
1K Varnishes**

**Vernice Clipper  
Lucida U.V.**



Vernis mono-composant brillant de nature polyuréthane. Son excellente résistance aux U.V. et sa tenue exceptionnelle en milieu marin en font un produit particulièrement recherché pour la finition en cycle mono-composant dans le secteur du Yachting. Idéal pour l'application au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).  
**Couleurs:** S65302 Transparente ambrée.

*1K glossy varnish, of polyurethane nature. The high light fastness and the excellent resistance in the marine environment make it especially suitable as a finish in a 1K paint system in the yachting field. Suitable for painting above the waterline.*  
**Colours:** S65302 Amber transparent.



**Vernice Clipper  
Opaca U.V.**



Vernis mono-composant satiné de nature polyuréthane. Sa bonne tenue à la lumière et son excellente résistance en milieu marin en font un produit particulièrement indiqué pour la finition avec cycle mono-composant dans le secteur du Yachting. Idéal pour l'application au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).  
**Couleurs:** S65303 Transparente ambrée.

*1K satin varnish, of polyurethane nature. The high light fastness and the excellent resistance in the marine environment make it especially suitable as a finish in a 1K paint system in the yachting field. Suitable for painting above the waterline.*  
**Colours:** S65303 Amber transparent.



## Vernice Super Yacht



Vernis oléo-uréthane mono-composant brillant garantissant un fort pouvoir gommant et distension. Idéal pour l'application sur bateaux en bois. Il est facile d'application et assure un aspect esthétique brillant. Indiqué pour l'œuvre morte (au-dessus de la ligne de flottaison).

**Couleurs:** S65050 Transparente ambrée.

*1K oleurethane glossy varnish with full body and high flow. Suitable for painting wooden boats. Easy to apply and glossy finish. Suitable for painting above the waterline.*

**Colours:** S65050 Amber transparent.



S110



10-15 % avec with S70020  
or S70050



10-20 % avec with S70110



60'



6 m<sup>2</sup>/lt



90 μ

## Vernice Classic Yacht U.V.



Vernis mono-composant formulé à chaud avec des résines phénoliques et des huiles de Tung sélectionnées, il est composé de filtres U.V. spéciaux qui protègent le bois contre le processus de vieillissement provoqué par les rayons ultraviolets. Grâce à son bon pouvoir gommant, la flexibilité de son film et sa résistance à l'agressivité en milieu marin, il est idéal pour la finition de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur des bateaux. Particulièrement indiqué sur le bois neuf ou déjà peint, il s'utilise au-dessus de la ligne de flottaison (œuvre morte).

**Couleurs:** S65056 Trasparente ambrée.

*1K varnish formulated with baked phenolic resins and selected Tung oils. The addition of special U.V. filters protects wood from ageing process due to ultraviolet rays. Thanks to its full body, to the film flexibility and to its resistance to the marine environment aggressiveness, it is recommended to use this products for finishing boat internal and external surfaces. Especially suitable for new or already painted wood, it must be used above the waterline.*

**Colours:** S65056 Amber transparent.



S111



10-15 % avec with S70020



10-20 % avec with S70110



60'



6 m<sup>2</sup>/lt



90 μ

## Produits Complementaires Miscellaneous products

### Antidrucciolo S55070



Additif antidérapant à base de cire micronisée de polypropylène à grain uniforme.

En complément avec les divers types de produits de peinture (mono et bi-composant, transparent ou pigmenté), il conserve les caractéristiques techniques sans les altérer mais en créant simplement une surface antidérapante.

*Non-slip additive based on polypropylene micronized wax with uniform granulometry. Used in addition to all types of 1K and 2K clear or pigmented paints, it keeps the technical characteristics unchanged and creates a non-slip surface.*



S156

### Pasta Mogano 2527



Colorant polyuréthane bi-composant pour les bateaux ou les structures en bois neuf, surcouchable avec des produits mono ou bi-composant. Il confère un aspect uniforme au support tout en permettant d'éliminer les aspects inesthétiques (tâches, différences de couleur, etc.) du bois, ce qui apporte ainsi l'aspect de bois plus précieux dans l'intensité souhaitée.

**Couleurs:** S71070 Acajou.

*2K polyurethane colourant for new boats or wooden structures, overcoatable with 1K or 2K products. It gives the substrate a uniform aspect and, by removing wooden defects (stains, colour differences, etc.), it allows to obtain the look of the most valuable woods of the desired intensity.*

**Colours:** S71070 Mahogany



S157



100-120 % avec  
with S70060



15-20'



3:2 en volume  
by volume

## Teak Top Line

Le traitement spécifique pour bois précieux utilisés dans le nautisme.  
*The specific treatment for valuable woods used in marine environment.*

### S71051 Teak-Life Protettivo

Huile d'imprégnation et de protection pour les bois précieux. Idéal pour la protection et la conservation des différents types de bois utilisés dans le milieu marin. Préserve le bois à long terme grâce à son fort pouvoir qui pénètre dans les fibres et qui met en valeur les veines. Particulièrement conseillée pour les ponts des embarcations et des yachts.

*Protective impregnating oil for valuable woods. Suitable for the protection and preservation of different wood types used in the marine environment. It preserves wood for a long time thanks to its high penetration power into the fibres highlighting the wood's grain. It is recommended, above all, for boat and yacht decks.*



S160

Prêt à l'emploi  
Ready to use

### S86182 Teak-Life Detergente

Produit à fort pouvoir détergent, spécialement formulé pour éliminer le sel, ainsi que les taches d'huile et de graisse, des ponts de bateaux recouverts de teck.

*Product with a high detergent power, especially formulated to remove salt deposits, oil and fat stains, from teak boat decks.*



S158

Prêt à l'emploi  
Ready to use

### S86181 Teak-Life Sbiancante

Produit formulé pour blanchir le teck du pont des bateaux ayant pris une couleur grisâtre en vieillissant.

*A product that is able to bleach teak boat decks, where ageing has created a greyish colour.*



S159

Prêt à l'emploi  
Ready to use



## Diluants *Thinners*

S70030 Dilatante 371	Diluant dilatant conçu pour simplifier l'application au pinceau et pour favoriser la dilatation des produits polyuréthanes bi-composant, en cas de températures élevées.  <i>Expansion thinner suitable to make brush application easy and to improve 2K polyurethane products' expansion at high temperatures.</i>
S70060 Diluente 911	Diluant pour l'application au pistolet et au pinceau de produits polyuréthanes bi-composant.  <i>Thinner for spray and brush application of 2K polyurethane products.</i>
S70050 Dilatante 678	Diluant dilatant conçu pour simplifier l'application au pinceau et pour favoriser la dilatation des laques synthétiques classiques ou polyuréthanes mono-composant.  <i>Expansion thinner to make brush application easy and to improve 1K traditional synthetic or polyurethane products' expansion.</i>
S70020 Diluente 277	Diluant classique pour l'application au pinceau de laques, fillers, antirouille, vernis et polyuréthane mono-composant.  <i>Traditional thinner for brush application of 1K topcoats, fillers, primers, clearcoats and polyurethane enamels.</i>
S70110 Diluente 6209	Diluant pour l'application au pistolet de laques, fillers, antirouille, vernis et polyuréthane mono-composant.  <i>Thinner for spray application of 1K topcoats, fillers, primers, clearcoats and polyurethane enamels.</i>
S70171 Epoxy Thinner	Diluant époxydique pour l'application au pistolet et au pinceau de produits époxydiques.  <i>Epoxy thinner for spray and brush application of epoxy products.</i>
S70120 Diluente 6400/D	Diluant conçu spécifiquement pour l'application au pistolet et pinceau de produits avec caoutchouc chloré et antifouling.  <i>Thinner especially designed for spray and brush application of chlorinated rubber and antifouling products.</i>
LSM00715 Fast Thinner	Diluant rapide pour application au pistolet de produits de la gamme Isofan Marine. Particulièrement indiqué pour des applications à une température <15°C.  <i>Fast thinner suitable for spray application of Isofan Marine products. Particularly suitable for applications at temperature &lt; 15°C.</i>
LSM00700 Standard Thinner	Diluant standard pour application au pistolet de produits de la gamme Isofan Marine.  <i>Standard thinner suitable for spray application of Isofan Marine products.</i>
LSM00780 Slow Thinner	Diluant lent pour application au pistolet de produits de la gamme Isofan Marine. Particulièrement indiqué pour des applications à une température >25°C  <i>Slow thinner suitable for spray application of Isofan Marine products. Particularly suitable for applications at temperature &gt; 25°C.</i>
LSM00720 Retardant	Diluant retardant pour application au pistolet de produits de la gamme Isofan Marine. A utiliser pour applications sur grandes surfaces avec une température >25°C, en rapport maximum 1:1 avec le diluant lent il favorise la reprise des brouillards de vernis.  <i>Retardant thinner suitable for spray application of Isofan Marine products. For applications of large surfaces at temperature &gt;25°C, mixing ratio max. 1:1 with slow thinner in order to help the overspray absorption.</i>

**LECHLER S.P.A.**  
22100 Como - Italia  
Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111  
Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu

**LECHLER COATINGS LTD.**  
Unit 42, Pochin Way - Middlewich  
Cheshire CW10 0GY - UK  
Tel. +44 (0) 1606 738.600  
Fax +44 (0) 1606 738.517  
lechler.uk@lechler.eu

**LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.**  
Parc d'activité Actipole  
296, rue de la Béalière  
F-38113 Veurey-Voroize - France  
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81  
Fax +33(0) 4 76.53.71.89  
lechler.france@lechler.eu

**LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.**  
Calle Primer de Maig, 25-27  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona - España  
Tel. +34 93.264.93.20  
Fax +34 93.264.93.21  
lechler.iberica@lechler.eu

**LECHLER COATINGS GMBH**  
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)  
D-34123 Kassel - Deutschland  
Tel. +49 (0) 561 988.380  
Fax +49 (0) 561 988.38.38  
lechler.de@lechler.eu

**LECHLER DO BRASIL S.A.**  
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10  
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000  
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil  
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107  
lechlerdobrasil@lechler.com.br

[www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI



Responsible Care®  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY