



MACROFAN AIR-TECH MAX UHS CLEARCOAT

Produttività, risparmio
energetico e sostenibilità
ambientale



Caring about the differences!



UNA VENTATA DI ARIA FRESCA

MC390 MACROFAN AIR-TECH MAX UHS CLEARCOAT

LA SOLUZIONE A ZERO CONSUMO
ENERGETICO, MASSIMA
PRODUTTIVITÀ E MINIMO
IMPATTO AMBIENTALE
PER TUTTI I PROCESSI DI
VERNICIATURA GRAZIE
ALLA SUA FLESSIBILITÀ D'USO

Trasparente Ultra Alto
Solido bicomponente
a elevata rapidità di essiccazione all'aria
e ottimo aspetto estetico,
ideale per riparazioni
parziali (1-2 pannelli)
che richiedono massima velocità
e minimi costi energetici.

Lechler amplia ulteriormente la sua proposta nell'ambito dei Processi AIR-Tech per garantire riparazioni a **elevata produttività e ZERO consumo energetico** in ogni situazione.

Benefici AIR-TECH MAX

- **Aumento della produttività:** dall'applicazione alla consegna in poco più di 1 h
- **Bassissimo consumo energetico,** grazie alla rapidissima essiccazione ad aria senza alcuna essiccazione forzata
- **Ridottissimo impatto ambientale,** grazie al basso livello di VOC del prodotto RFU e all'eliminazione delle emissioni in atmosfera del bruciatore

Il processo AIR-TECH consente di **ottimizzare i flussi di lavoro ed eliminare i costi energetici**, fattori particolarmente critici nell'ambito delle piccole riparazioni.



MACROFAN AIRTECH MAX
UHS CLEARCOAT fa parte della
linea di prodotti selezionati
per i Processi di Verniciatura
ad Alta Efficienza



MACROFAN AIRTECH MAX UHS
CLEARCOAT fa parte della
Linea di prodotti
ECOSOSTENIBILI selezionati
per i Processi di Verniciatura EHS

Non esiste un processo
giusto per tutte le riparazioni,
ma c'è un processo giusto
per ogni riparazione.



Caring about the differences!