




HF850 – HYDROFAN FLOCK ADDITIVE



1000 ml +
3-4 g

DESCRIZIONE

Coagulante in polvere.

UTILIZZO SPECIFICO

Consente di separare i residui solidi dei prodotti contenuti nell'acqua impiegata per il lavaggio di attrezzature, di recipienti ed attrezzature usate per l'applicazione dei prodotti all'acqua.

In carrozzeria per il recupero dell'acqua di lavaggio delle attrezzature. In industria per la depurazione dei residui delle cabine di verniciatura.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Alta efficacia
- Consente economie di esercizio sullo smaltimento dei rifiuti

UTILIZZO

Raccogliere in un contenitore i residui di lavaggio delle attrezzature, aggiungere a pioggia sulla superficie 3-4 g di HF850 HYDROFAN FLOCK ADDITIVE per ogni litro di acqua da trattare, miscelare e agitare per qualche minuto. Lasciare a riposo per tutta la notte. A questo punto l'acqua si presenterà limpida con la presenza di precipitato sul fondo.

Se a causa dell'alta concentrazione del prodotto da trattare l'acqua non si presentasse limpida procedere con l'ulteriore aggiunta di 3-4 g di HF850 HYDROFAN FLOCK ADDITIVE.

L'acqua separata dai residui coagulati (o attraverso filtrazione o per affioramento) può essere utilizzata nuovamente per il lavaggio delle attrezzature.

I sedimenti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.

PRODOTTI CORRELATI

- HYDROFAN BASECOAT
- HS611 HYDROFAN 1K SEALER LIGHT GREY
- HS626 HYDROFAN 2K HB SURFACER LIGHT GREY
- HF950 HYDROFAN CLEARCOAT

NOTE

Il prodotto è igroscopico, chiudere ermeticamente il barattolo dopo l'utilizzo.

SCHEDA TECNICA N° 0472-I

REV. 03/2016

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.