




Scheda Tecnica n° 0548-I

AUSILIARI e COMPLEMENTARI

00699 - HYDROCLEANER



Pronto all'uso



Usare carta industriale o stracci puliti

DESCRIZIONE

Detergente antisiliconico, antistatico e antipolvere all'acqua.

UTILIZZO SPECIFICO

Elimina i siliconi presenti sulla superficie, con effetto antistatico (non attira polvere durante la verniciatura). Da utilizzare per detergere fondi o verniciature preesistenti. È possibile l'utilizzo per sgrassare piccole superfici in metallo scoperto. Per sgrassare ampie superfici in metallo è consigliabile l'uso di 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Specifico per il trattamento delle superfici prima della verniciatura con finiture all'acqua.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Prodotto all'acqua.
- Ottimo potere detergente.
- Buon potere antistatico (allontana la polvere presente nell'ambiente).
- Aggressività nulla anche su verniciature monocomponenti nitro e sintetiche.
- Rapidità d'evaporazione (non usare con alte temperature).
- Elimina tracce di resina degli alberi.
- Non elimina tracce di prodotti non solubili in acqua (grasso, antirombo, catrame, etc.; in questi casi usare 00695 SILICONE REMOVER SLOW).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere pronta per essere verniciata.

APPLICAZIONE

Con stracci puliti o carta industriale, operando come segue:

- Passare lo straccio o la carta imbevuti di DETERGENTE sulla superficie da trattare.
- Prima che il prodotto sia evaporato asciugare con stracci o carta puliti (non lasciare mai evaporare sul supporto).

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Prodotti preparatori e di pulizia – Predetergenti IIB/a - COV pronto all'uso 200 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 160 g/l di COV

SOVRAPPOSIZIONI CONSIGLIATE

Tutti i prodotti della linea Carrozzeria.

SCHEDA TECNICA N° 0548-I

REV. 01/2008

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.