




## 05781 - CLARPRIMER



Pronto all'uso

Ø 1,4 mm  
4 Atm  
N° mani:  
1 incrociataAd aria:  
20-30' a 20°C

### DESCRIZIONE

Fondo monocomponente incolore a base di resine speciali.

### UTILIZZO SPECIFICO

Ancorante per manufatti in resina polipropilenica (PP-EPDM).

### CARATTERISTICHE PECULIARI

Si ancora perfettamente su particolari di autovetture in polipropilene (praticamente quasi tutti i paraurti in plastica dei produttori di autoveicoli) e quindi permette successivamente l'adesione di tutti gli smalti della nostra gamma di carrozzeria.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sgrassaggio con 00617 PLASTIC CLEANER ed eventualmente ripassare con 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW. Eliminazione dei fondi preesistenti non aderenti o solubili in solvente.

### APPLICAZIONE

#### A spruzzo.

Il prodotto è pronto all'uso.

Ø ugello: 1,4 mm

Pressione: 4 Atm

N° mani: 1 incrociata

Spessore: 5-10 µ

Resa teorica: 1 kg di miscela = 5,5 m<sup>2</sup> a 5 µ

1 l di miscela = 6,2 m<sup>2</sup> a 5 µ

V.O.C. della miscela pronta all'uso: 862 g/l

**Prodotto fuori dalla direttiva 2004/42/CE (DLGS n°161)**

### ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C:

20-30'

### SOVRAPPLICAZIONI CONSIGLIATE

- HYDROFAN + MACROFAN UHS CLEARCOATS
- MACROFAN TOPCOAT
- Fondi a 2 componenti della ns. gamma

Lo smalto MACROFAN MAC5 è meno aderente degli altri prodotti.



---

## **OSSERVAZIONI**

Su manufatti in resine diverse dalle propileniche, CLARPRIMER non ha alcuna azione, per cui è sconsigliata l'applicazione.

Spessori eccessivi di CLARPRIMER non sono consigliabili in quanto pregiudicherebbero l'adesione dello smalto sovrapposto.

**SCHEDA TECNICA N° 0238-I**  
**REV. 03/2022**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti.