




Scheda Tecnica n° 0235-I

AUSILIARI e COMPLEMENTARI



00695 – SILICONE REMOVER SLOW



Pronto all'uso



Usare carta industriale e stracci puliti

DESCRIZIONE

Sgrassante per superfici a base di miscela di solventi non aggressivi e relativamente lenti d'evaporazione.

UTILIZZO SPECIFICO

Elimina i siliconi e sgrassa perfettamente le superfici da verniciare. Indispensabile nel periodo estivo ed in qualsiasi periodo per grosse superfici.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Ottimo potere detergente/sgrassante.
- Non aggressivo anche sui fondi monocomponenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superficie pronta per essere verniciata.

APPLICAZIONE

Con stracci puliti, operando come segue:

- Passare lo straccio imbevuto di 00695 SILICONE REMOVER SLOW sulla superficie da detergere.
- Prima che il prodotto sia evaporato asciugare con straccio pulito (non lasciare mai evaporare sul supporto).

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Prodotti preparatori e di pulizia – Prodotti preparatori IIB/a - COV pronto all'uso 850 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 806 g/l di COV

SOVRAPPOSIZIONI CONSIGLIATE

Tutti i prodotti della linea Carrozzeria.

SCHEDA TECNICA N° 0235-I

REV. 10/2007

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.