



BC000 – U.V. ABSORBER ADDITIVE

DESCRIZIONE

Additivo assorbitore U.V.

UTILIZZO SPECIFICO

In aggiunta a smalti e trasparenti per aumentare la protezione alle radiazioni U.V. Possibile utilizzo in tutti i nostri prodotti serie Refinish ed Industry a base solvente.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Elevata protezione ai raggi U.V.
- Praticità d'uso.
- Non altera l'aspetto estetico finale del prodotto utilizzato.

ESEMPI DI MODALITA' DI UTILIZZO

Preparazione della miscela:

	peso
Finiture serie LECHSYS o serie MACROFAN (MAC4 / UHS CLEARCOATS)	1000 g
INDURITORI UHS	vedi Scheda Tecnica prodotto
BC000 – U.V. Absorber additive	0-50 g
DILUENTE	vedi Scheda Tecnica prodotto

NOTE

La quantità massima consigliata da aggiungere ai prodotti è 5%, ulteriori aggiunte non porterebbero ad un miglioramento delle proprietà di resistenza alle radiazioni U.V.

SCHEDA TECNICA N° 0628-I
REV. 04/2008

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.