




MC885 – MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER



Pronto all'uso

DESCRIZIONE

Blender per sfumature per finiture UHS.

UTILIZZO SPECIFICO

Scioglie, raccorda e uniforma le sfumature nelle riparazioni di ritocco con smalti al solvente, MACROFAN UHS MAC4 e trasparenti MACROFAN UHS CLEARCOATS.
Facilita la lucidatura degli stessi.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facilita il ritocco.
- Migliora e facilita la lucidatura.
- Buon potere solvente.
- Equilibrato rilascio dei solventi.

APPLICAZIONE

Dopo aver effettuato il ritocco o sfumatura, spruzzare 1-2 mani leggere del prodotto tal quale nel più breve tempo possibile (1-2 min.) solo sulla sfumatura stessa, essiccare e, se occorre, lucidare con 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE (vedere ciclo di lucidatura scheda tecnica n° CL023).

E' inoltre possibile diluire il prodotto utilizzato per la finitura (MACROFAN UHS) con una parte di MC885 (rapporto MACROFAN UHS / MC885 1:1), allargandosi oltre il bordo della sfumatura per poi concludere l'applicazione dell'ultima zona con MC885 tal quale.

Ad essiccazione avvenuta, se occorre, è possibile lucidare con 00917 POLISH PASTE WATER-BORNE.

SCHEDA TECNICA N° 0641-I
REV. 10/2008

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.