




## MT167 – MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR



Pronto all'uso

### DESCRIZIONE

Accelerante per Finiture 2K UHS del settore Refinish.

### UTILIZZO SPECIFICO

Per accelerare l'essiccazione di prodotti di Finitura 2K UHS nel caso in cui servisse maggior rapidità a causa di temperature basse o per velocizzare il processo produttivo (es. ritocchi o verniciature parziali con temperature inferiori a 30°C).

### CARATTERISTICHE PECULIARI

- Aumento della rapidità di essiccazione
- Aumento della lucidabilità
- Aspetto estetico della finitura invariato

### INDICAZIONI DI UTILIZZO

Da aggiungere in percentuali fino al **5%** a seconda della tipologia di prodotto di finitura del settore Refinish (per l'esatta percentuale si consiglia di consultare le schede tecniche specifiche di ciascun prodotto).

L'aggiunta di additivo va fatta in sostituzione del diluente.

### NOTE AGGIUNTIVE

L'aggiunta di MT167 modifica sensibilmente il pot-life dei prodotti: si consiglia quindi di applicare immediatamente il prodotto appena preparato.

Aggiunte superiori a quanto indicato potrebbero penalizzare l'aspetto estetico finale e le resistenze meccaniche del film nel tempo: raccomandiamo quindi di prestare molta attenzione nel dosaggio di questo additivo e di non eccedere mai oltre le quantità previste e suggerite nelle apposite schede tecniche.

**SCHEDA TECNICA N°0651-I**  
**REV. 01/2010**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.