




Scheda Tecnica n° 0504-I

## ENERGY SPRAY LINE



# EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK



Pronto all'uso



40-60 µ



Ad aria a 20° C:  
20-30 min.

## DESCRIZIONE

Finitura protettiva acrilica nera ad effetto strutturato in versione spray.

## UTILIZZO SPECIFICO

In carrozzeria specifico per le verniciature di parti sottoscocca e parti plastiche (preventivamente primerizzate).

## CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile utilizzo perché pronto all'uso (bomboletta spray)
- Buona applicabilità
- Discreto potere riempitivo
- Basso assorbimento delle finiture
- Ottimo effetto estetico strutturato

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

### Verniciature preesistenti

Smalti, fondi e stucchi vanno sgrassati con 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW e carteggiati.

### Lamiera

Prevedere l'applicazione di una mano incrociata di EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.

### Plastica

Prevedere l'applicazione di una mano di EL010 ENERGY LINE PLASTIC PRIMER

## APPLICAZIONE

Spray.

**Pronto all'uso.** Agitare bene per 2-3 min. prima dell'utilizzo

Temperatura di utilizzo: 15-30°C

N° mani: 2-3

Distanza dal supporto: 20-25 cm

Intervallo fra le mani: 5-10 min. a 20 °C

Spessore consigliato: 40-60 µ

**DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Finiture Speciali IIB/e - COV pronto all'uso 840 g/l**

**Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo <840 g/l di COV**

---

## **ESSICCAZIONE**

**Ad aria a 20 °C**

20-30 min.

---

## **SOVRAPPLICAZIONE**

Si possono sovrapporre senza carteggiatura tutti gli smalti della ns. gamma dopo appassimento.

---

## **NOTE**

In caso di verniciatura di fascioni sottoscocca è possibile terminare il ciclo di lavorazione alla sola applicazione di EL050 ENERGY LINE UNDERBODY BLACK.

ATTENZIONE: dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare quanto ancora rimasto nel tubicino erogatore per evitare problemi di intasamento dello stesso durante il periodo di stoccaggio prima dell'utilizzo successivo.

STABILITA' ALLA STOCCAGGIO A 20°C: 24 mesi

**SCHEDA TECNICA N° 0504-I**

**REV. 03/2016**

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.