

33333 - UV PLUS ADDITIVE 333

DESCRIZIONE

Additivo liquido da utilizzarsi in post-aggiunta a tutti gli smalti 2K della serie Lechsys e finiture 2K a solvente per migliorare la protezione del film di vernice dalle radiazioni solari.

UTILIZZO SPECIFICO

Da utilizzarsi in percentuale del 5%. Il suo impiego non altera l'aspetto estetico del prodotto applicato.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Aumenta la resistenza alle radiazioni ultra violette del sole
- Non altera l'aspetto estetico delle finiture in cui viene disperso

APPLICAZIONE

Preparazione della miscela:

a peso e a volume

Smalto 2K	1000 parti
33333 UV PLUS ADDITIVE 333	50 parti

NOTE

Aggiungere l'additivo nello smalto e miscelare accuratamente.
Ulteriori aggiunte al 5% non comportano miglioramenti significativi delle resistenze.
Per la catalisi e diluizione del prodotto finito attenersi alle indicazioni della scheda tecnica dello stesso.

Stabilità allo stoccaggio: 24 mesi

SCHEDA TECNICA N° 0677-I

REV. 09/2012

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.