




Technisches M.B. Nr. **0235-D**

**ZUSATZMITTEL und NEBENARTIKEL**



## 00695 – SILICONE REMOVER SLOW



Gebrauchsfertig



Mit sauberen  
Lappen durchziehen

### BESCHREIBUNG

Entfettungsmittel für Oberflächen basierend auf nicht aggressiver, relativ langsam verdampfender Lösemittelmischung.

### ANWENDUNGSGEBIET

Siliconentferner- Entfettungsmittel für die Vorbehandlung der zu lackierenden Oberflächen. Besonders in Sommer und in jeder Zeit auf weiten Oberflächen verwendbar.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Reinigungs-Entfettungswirkung
- Nicht aggressiv, sogar gegen Einkomponenten-Füller

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Die Oberfläche muss für die Decklackierung bereit sein.

### VERARBEITUNG

Mit sauberem Lappen, wie folgt:

- Den getränkten Lappen auf Oberfläche durchziehen.
- Mit sauberem Lappen nasse Oberfläche abwischen (nie das Lösemittel auf dem Untergrund verdampfen lassen).

**DIR 2004/42/CE: Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte IIB/a – VOC spritzfertig 850 g/l**  
**Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von 806 g/l**

### ÜBERLACKIERUNGEN

Alle Produkte der Lechler Karosserie-Reihe können überlackiert werden.

**TECHNISCHES M.B. NR. 0235-D**  
**STAND 10/2007**

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.