




Technisches M.B. Nr. **0651-D**

**ZUSATZMITTEL und NEBENARTIKEL**

## **MT167 – MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR**



Gebrauchsfertig

---

### **BESCHREIBUNG**

Beschleuniger für 2K UHS Decklacke des Refinish-Bereiches.

---

### **ANWENDUNGSGEBIET**

Dieses Produkt hilft, die Trocknung von 2K UHS Decklacken zu beschleunigen, wenn eine höhere Trocknungsgeschwindigkeit bei niedrigen Temperaturen benötigt wird oder der Bearbeitungsvorgang beschleunigt werden muß (z.B. Ausbesserungen oder Teillackierungen bei Temperaturen unter 30°C).

---

### **EIGENSCHAFTEN**

- Steigerung der Trocknungsgeschwindigkeit
- Polierbarkeitsverbesserung
- Unverändertes ästhetisches Erscheinungsbild des Decklacks

---

### **VERARBEITUNG**

In Prozentanteilen bis zu **5%** gemäß dem Decklacktyp des Refinish-Bereiches zusetzen (für den richtigen Prozentanteil empfiehlt es sich, die entsprechenden technischen Merkblätter jedes Produktes nachzuschlagen).

Der Additivzusatz ersetzt den Verdüner.

---

### **ANMERKUNGEN**

Der Zusatz des MT167 ändert erheblich die Topfzeit der Produkte: deshalb empfiehlt es sich, das Produkt sofort nach diesem Zusatz zu verarbeiten.

Höhere Zusätze als wie angegeben könnten dem ästhetischen Enderscheinungsbild sowie der mechanischen Beständigkeit des Films in der Zeit schaden: deshalb empfiehlt es sich, dieses Additiv mit viel Vorsicht zu dosieren, sowie nie die vorgesehenen und in den entsprechenden technischen Merkblättern angegebenen Mengen zu überschreiten.

**TECHNISCHES M.B. NR. 0651-D  
STAND 01/2010**

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.