




Scheda Tecnica n° 0716-I

AUSILIARI e COMPLEMENTARI

HA777 HYDROFAN EASY BLENDING ADDITIVE



PRONTO
ALL'USO

DESCRIZIONE

Additivo per sfumature da utilizzarsi in combinazione con HYDROFAN HE Basecoat.

UTILIZZO SPECIFICO

Additivo specifico studiato per facilitare la procedura di sfumatura nei processi di riparazione parziale. Da utilizzare su tutte le tinte, in particolare quelle chiare, sia pastello che ad effetto metallizzato/perlato.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Prodotto pronto all'uso nella pratica confezione Hydro bottle con tappo easy dose
- Migliora l'assorbimento dei fumi di verniciatura
- Riduce la formazione di aloni di diverso colore nella zona di sfumatura

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Prodotto pronto all'uso.

Ø Ugello: 1,2-1,3 mm; HVLP: 1,3 mm

Pressione: come indicato dal produttore

N° mani: 1 oppure ½ + 1

PROCEDURA DI SFUMATURA

1. Carteggiare la zona da sfumare con carta P800/1000.



2. Applicare la **tinta in Hydrofan** a copertura (parte nuova). Lasciare opacizzare completamente la superficie prima di proseguire.

3. Applicare **HA777** sulla parte nuova e sulla zona di sfumatura, andando a degradare avendo cura di non arrivare al bordo del pannello. **Non lasciare asciugare la superficie bagnata.**



4. Applicare la **mano di controllo della tinta** per ottenere l'effetto ed il punto colore, allargandosi e degradando oltre la parte già in copertura, se possibile in diagonale, fino alla parte adiacente con presente HA777 ancora umido.



5. Dopo appassimento e completa disidratazione della superficie, completare il ciclo con l'applicazione di trasparenti MACROFAN UHS CLEARCOAT e HYDROFAN CLEARCOAT.

OSSERVAZIONI

In caso di utilizzo di MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT è sempre necessario attivare sia la tinta realizzata in HYDROFAN che HA777, utilizzando HH981 come da ST N° CV036.

E' inoltre possibile utilizzare HA777 come riduttore di copertura facilitando il raccordo in piccole zone di ritocco.

NOTA

Per verificare il punto colore e la copertura della tinta è sempre necessario realizzare preventivamente dei cartellini prova completati con l'applicazione del trasparente.

SCHEDA TECNICA N° 0716-I
REV. 01/2021

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.