




Scheda Tecnica n° 0499-I

ENERGY SPRAY LINE



EL030 – ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER



Pronto all'uso



5-10 μ



Ad aria a 20° C:
30-40 min.

DESCRIZIONE

Primer anticorrosivo monocomponente grigio, in versione spray.

UTILIZZO SPECIFICO

In carrozzeria auto e industriale, specifico come anticorrosivo e mano di ancoraggio su metallo per l'esecuzione di piccoli ritocchi (FAST REPAIRS). In General Industry come primer di protezione di manufatti metallici.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile utilizzo perché pronto all'uso (bomboletta spray)
- Rapida essiccazione
- Buona protezione anticorrosiva
- Buona adesione su : acciaio, alluminio e sue leghe, acciaio elettrozincato e zincato a caldo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sgrassare con 00695 SILICONE REMOVER SLOW e carteggiare con carta a grana fine

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del prodotto in cicli FAST REPAIRS fare riferimento alle Schede di Ciclo N° 005 e N°006.

APPLICAZIONE

Spray.

Pronto all'uso. Agitare bene per 2-3 min. prima dell'utilizzo

Temperatura di utilizzo: 15-30°C

N° mani: 1-2

Distanza dal supporto: 20-25 cm

Intervallo fra le mani: 5 min. a 20 °C


Spessore consigliato: 5-10 μ

DIR 2004/42/CE (DLGS n°161): Finiture Speciali IIB/e - COV pronto all'uso 840 g/l

Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo <840 g/l di COV

ESSICCAZIONE

Ad aria a 20 °C



Fuori polvere: 10 min.
Fuori tatto: 15-20 min.
In profondità: 24 h.

SOVRAPPLICAZIONE

Si possono sovrapporre senza carteggiatura fondi e smalti della ns. gamma dopo un periodo di appassimento di 30-40 min. a 20°C .

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del prodotto in cicli FAST REPAIRS fare riferimento alle Schede di Ciclo N° 005 e N°006.

ATTENZIONE: dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare quanto ancora rimasto nel tubicino erogatore per evitare problemi di intasamento dello stesso durante il periodo di stoccaggio prima dell'utilizzo successivo.

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO A 20°C: 24 mesi

SCHEDA TECNICA N° 0499-I
REV. 07/2007

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.