

Your best practice evolving!



Trasparenti

Una gamma completa di prodotti
ad elevate prestazioni e qualità.



Caring about the differences!



P9050-12/2019

Efficienza NoLimits (15-25-35°C)

MC404 MACROFAN AVANTAGE UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Trasparente UHS 2:1 con tecnologia HI-Tech

Quando è richiesta la massima flessibilità in tutte le condizioni applicative, un elevato aspetto estetico e rapidità d'essiccazione.

- Facilità d'applicazione (anche T > 30°C)
- Ottimo aspetto estetico
- Rapidità in essiccazione
- Eccellente durezza

Utilizza induritori MACROFAN UHS HARDENER (MH110-115-120)+ MH404 MACROFAN AVANTAGE UHS HARDENER + MT404 MACROFAN AVANTAGE ADDITIVE.

Profitto rapido

MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Trasparente UHS 2:1 con tecnologia POWER. Quando è richiesto il massimo profitto, attraverso rapidità di lavorazione e di essiccazione, unitamente ad un elevato aspetto estetico.

- Rapidità in applicazione ed essiccazione (5 min. a 60°C).
- Flessibilità di utilizzo.
- Ottima lucidabilità.
- Ottimo aspetto estetico.

Utilizza induritori MACROFAN UHS HARDENER (MH100-MH110-MH115-MH120)+ MT405 MACROFAN POWER ADDITIVE.

Rendimenti Ultra

MC420 MACROFAN UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Trasparente UHS 2:1 ideale per tutte le tipologie di riparazione quando è richiesto il massimo nel rapporto qualità/prezzo.

- Elevati rendimenti.
- Buona essiccazione.
- Facile applicazione.
- Buon aspetto estetico.

Utilizza induritori MACROFAN UHS HARDENER (MH100-MH110-MH115).

Flessibilità d'uso

MC421 MACROFAN PLUS UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Trasparente UHS 2:1 ad alta tecnologia. Quando è richiesta la massima flessibilità d'impiego sia per modalità applicative che per tipologia di riparazione, mantenendo sempre elevati standard estetici.

- Facilità d'applicazione.
- Ampio spettro d'uso (da spot a completa) e di essiccazione.
- Facile lavorabilità.
- Ottimo aspetto estetico (con induritore std).

Utilizza induritori MACROFAN UHS HARDENER (MH100-MH110-MH115-MH120).

Massima protezione e qualità

MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Trasparente UHS 2:1 a base di polimeri specifici, ideale per conferire massima resistenza al graffio ed eccellente aspetto estetico.

- Ottima resistenza al graffio
- Effetto "reflow"
- Eccellente aspetto estetico

· Facile applicabilità

Utilizza Induritori MACROFAN UHS HARDENER (MH100-MH110-MH115-MH120).

Zero consumo e massima rapidità

MA380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT KIT

Dir. 2004/42/CE (d) (420) 350

Trasparente UHS 1:1 a tecnologia AIR Drying.

Ideale per riparazioni parziali senza l'impiego del forno, quando sono richiesti massimo risparmio energetico ed elevata produttività

- Semplicità in preparazione ed applicazione
- Eccellente distensione ed aspetto estetico
- Rapidità in essiccazione (lucidabile dopo 2h a 20°C)
- Elevata durezza e resistenza del film

È disponibile solo in kit con induritore specifico MH380.

Gli opachi già pronti

09890 MACROFAN HS 2000 MATT

09896 MACROFAN HS 2000 SAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (e) (840)

Trasparenti HS, a differente grado di opacità (ca. 10 e 30 gloss) e miscelabili tra loro per ottenere livelli di opacità intermedi. Indicati per la verniciatura di particolari di auto/moto, anche plastici.

- Aspetto uniformemente opaco o satinato
- Eccellente flessibilità

· Facile applicabilità

· Ottima resistenza all'esterno

Utilizza Induritori MACROFAN UHS HARDENER (MH100-MH110-MH115-MH120).

Rapida per gli interni

01230 ACRIFAN 1K CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (e) (840)

Trasparente acrilica monocomponente

pronta all'uso, per la verniciatura di interni.

- Facilissima applicazione
- Rapida essiccazione
- Ottima lucidabilità

· Buona brillantezza

Disponibile anche in versione Aerosol, EL090 ENERGY SPRAY LINE CLEARCOAT.

www.lechler.eu



Caring about the differences!