

S55070 ANTISDRUCCIOLO



1000 ml
125 ml



Rollen



Streichen



Spritzen

Beschreibung

Mikronisiertes Polypropylen-Wachs mit gleichmäßiger Kornverteilung und Antirutscheffekt. In allen Arten von 1K-, 2K-Decklacken und Klarlacken unter Beibehaltung der Produkteigenschaften und Hinzufügen eines Antirutscheffekts.

Eigenschaften

- Antirutscheffekt
- Gute Kratz- und Abriebbeständigkeit

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen.

Mischungsverhältnis

Den ersten Gang gemäß den Angaben des technischen Merkblattes des gewünschten Decklacks auftragen.

Hinzufügen von 12,5 Volumen-% oder 5 Gewichts-% zum ausgewählten Decklack.

Den zweiten Gang mit Zusatz wie oben angegeben, auftragen.

Beim Spritzen Pistolen mit Ø Spritzdüse > 1,4 einsetzen.

TECHNISCHES MB NR. S156-D
STAND 03/2010

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und stellen unser Wissen nach neuestem Stand dar. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft, noch können sie Anlaß zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.