

WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE

WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE (LQ1471..), è un impregnante all'acqua, per il trattamento del legno con finitura a poro aperto.

WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE è adatto per interventi sia all'interno che all'esterno.

WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE oltre a contenere UV POWER FILTER che protegge il supporto dall'ingiallimento, contiene uno speciale additivo denominato HALS che inibisce il degrado del film.



Caratteristiche

Peso specifico: 1,05 kg/l

residuo secco : 30% in peso


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. F/BA – 2010, è 130 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE, pronto all'uso, contiene al massimo 130 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: pronto all'uso



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 16 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: Legno

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

Il legno deve essere grezzo e pulito, WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE, non può essere applicato su precedenti prodotti filmanti a poro chiuso, nel qual caso, occorre intervenire con prodotti diversificati, oppure procedere ad una sverniciatura.

Proposta colore

Colorimetria: WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON –LEGNO



“Coloranti”: WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE è tinteggiabile con i coloranti DAC



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi. Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

09/2017