

WOOD LIFE IMPREGNANTE CERATO

WOOD LIFE CERATO è un impregnante trasparente ad effetto satinato che conferisce al legno elevata protezione e un aspetto naturale uniformemente opaco e idrorepellente. Prodotto con funzione decorativa e protettiva (contiene assorbitori UV) che lascia l'aspetto naturale al legno nella versione TRASPARENTE (Q142399) e nelle versioni colorate (Q1423.. a base di pigmenti all'ossido di ferro) conferisce il colore di preziose essenze legnose.



Caratteristiche

Peso specifico: 0,9 kg/l.

Aspetto della pellicola/brillantezza (UNI EN ISO 2813): SEMILUCIDO.


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto cat. F/BS-2010 700 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto WOOD LIFE IMPREGNANTE CERATO (trasparente o colorato), pronto all'uso, contiene al massimo 700 g/l di COV.


Modi di impiego




Applicazione: pennello, rullo ed immersione




Solvente: 00570
Diluizione: 10% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16m²/l, questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: legno.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: il legno deve essere grezzo, pulito oppure con precedenti applicazioni di prodotti non filmanti. Non è possibile l'applicazione su prodotti filmanti a poro chiuso, in questo caso, occorre intervenire con prodotti differenti o procedere ad una sverniciatura preventiva e accurata.

Proposta colore

Colorimetria: WOOD LIFE IMPREGNANTE CERATO è disponibile nelle tinte pronte della cartella I FEEL WOOD.



“Coloranti”: WOOD LIFE IMPREGNANTE CERATO trasparente Q142399 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 36 mesi. Per informazioni particolareggiate sull'igiene del lavoro e la tutela della salute si raccomanda di consultare la relativa “scheda di sicurezza”.

Per la pulizia degli attrezzi da lavoro utilizzare DILUENTE SYNTEX SP 00570 o normale diluente di lavaggio.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2022