

# 01512 TURAPORI INCOLORE RAPIDO

Vernice trasparente di fondo a base nitrocellulosa per mobili in legno.

## Caratteristiche


**Peso specifico:** 0,9 kg/l

**Aspetto della pellicola (UNI EN ISO 2813):** semilucido.


**Residuo secco in peso:** 45%.

**Prodotto non soggetto alla normativa sul contenuto di COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06).**  
01512 TURAPORI INCOLORE RAPIDO è un prodotto per restauro mobili.


## Modi di impiego




Diluizione: pronto all'uso.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 8 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 8 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## ***Precauzioni prima dell'impiego***

---

**Supporti:** legno.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti in legno da trattare devono essere il più possibili puliti e privi di qualunque traccia di resina o colla prima di applicare TURAPORI.

## ***Proposta colore***

---

**“Coloranti”:** 01512 TURAPORI INCOLORE RAPIDO non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

### **Note**

TURAPORI INCOLORE RAPIDO è adatto per finiture su legno a poro chiuso, è sovraverniciabile con vernici a spirito, nitro, poliuretaniche e sintetiche. Prima della mano di smalto a finire è necessario carteggiare. La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 12 mesi.

Per un approfondimento delle normative che riguardano la salute e l'igiene del lavoro consultare la relativa scheda di sicurezza.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2009