

Q070065 FRAMATIX MICROGRIP

Pittura murale bianca, fondo-finitura all'acqua per interno.

FRAMATIX MICROGRIP Q070065 è caratterizzata da elevato grado di adesione sui normali supporti per edilizia (es. gesso, cartongesso, intonaco civile tradizionale, etc.), eccellente opacità e ottima copertura.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,47 kg/l (Q070065)

Residuo secco: 62% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1961): OTTIMO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 1062): MOLTO OPACO

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 1062): ALTA



Presa di sporco (rif. UNI 10795): BASSA

Lavabilità (rif. UNI 10795): OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
(oltre 5000 cicli – 10000 colpi spazzola)


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMATIX MICROGRIP Q070065 pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 20% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4-5 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 6-7 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 8 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili, pre-miscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti sfarinanti o non perfettamente coesi, devono essere trattati applicando un fissativo consolidante preventivamente all'impiego di FRAMATIX MICROGRIP Q070065.

FRAMATIX MICROGRIP può essere applicata direttamente su vecchie pitture, intonaci civili, pre-miscelati, gesso e cartongesso standard, ignifugo e impermeabile senza l'ausilio di un fissativo.

Proposta colore

Colorimetria: FRAMATIX MICROGRIP Q070065 è disponibile nelle tinte della cartella **CHRÉON – White Soul**.



“Coloranti”: FRAMATIX MICROGRIP Q070065 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

09/2019