

Q080207 FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE

Soluzione acquosa concentrata priva di legante ideale per decontaminare e preservare le superfici murali interne ed esterne dalla formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe.

Caratteristiche


Peso specifico: 1,0 kg/l

Residuo secco: 2,5% (peso/peso)

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)
Prodotto non sottostante al D.lgs. in oggetto.

Modi di impiego

È una soluzione pronta all'uso che deve essere applicata direttamente sulla superficie da trattare che non altera il colore del supporto. In ambienti soggetti a condensa e/o scarsa ventilazione dove è particolarmente difficile bonificare, applicare due volte il prodotto e successivamente spazzolare o carteggiare la zona trattata.



Pronto all'uso

Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa

Essiccazione completa: 3 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa

Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto, sia del sistema di applicazione utilizzato

Precauzioni prima dell'impiego

Non spazzolare mai la superficie da decontaminare prima dell'applicazione del **FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE**, si incorrerebbe nel rischio di propagare i microrganismi.

Sovrapplicazione

Tutte le idropitture della gamma Chrèon "Prevenzione della Muffa": TERMOTON, FRAMATIX, BIANCONEVE.

Note

Per approfondimento delle normative relative a salute e igiene del lavoro consultare la relativa scheda di sicurezza.
N.B.: per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

06/2014