

VERTRÄGLICHKEITSTABELLE ANTIFOULINGS

		NEUES ANTIFOULING									
		FISHER ACTIVE	NOA NOA ACTIVE	SIBELIUS ACTIVE	FISHER ACTIVE WHITE	SIBELIUS LIGHT ENDURANCE	NOA NOA RAME	NOA NOA ENDURANCE	STOPFLON	SIBELIUS H.M.	
VORHANDENES ANTIFOULING (Gute Haftung, guter allgemeiner Zustand)	FISHER ACTIVE										
	NOA NOA ACTIVE										
	SIBELIUS ACTIVE										
	FISHER ACTIVE WHITE										
	SIBELIUS LIGHT ENDURANCE										
	NOA NOA RAME										
	NOA NOA ENDURANCE										
	STOPFLON										
	SIBELIUS H.M.										
	TEFLON										
	HARTMATRIX										
	SELF-POLISHING										
UNBEKANTT											
ANTIFOULING IN SCHLECHTEM ZUSTAND											

A	Das vorhandene Antifouling mit Hochdruck-Reiniger säubern, trocknen lassen und das neue Antifouling auftragen.
B	Das vorhandene Antifouling mit Hochdruck-Reiniger säubern, die Oberfläche naß schleifen (Korn P280-240), mit Süßwasser reinigen, trocknen lassen und das neue Antifouling auftragen.
C	Wie B, aber vor dem neuen Antifouling für eine gute Haftung einen Gang Resolution Primer auftragen.
D	Das vorhandene Antifouling komplett entfernen und den neuen Lackaufbau gemäß Technischem Merkblatt auftragen.

**TECHNISCHES MB NR. S201-D
STAND 10/2014**

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und stellen unser Wissen nach neuestem Stand dar. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft, noch können sie Anlaß zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.