

Hydrofan HE System



Hydrofan High Efficiency

Zur Verbesserung der
Effizienz und Nachhaltigkeit
Ihrer Karosseriewerkstatt



Lechler Product
Sustainability
I n d e x
www.lechler.eu/essere



Caring about the differences!

Hydrofan High Efficiency senkt die Reparaturkosten!



Hydrofan HE BASECOAT macht dank seiner Konfiguration die täglichen Reparaturprozesse in der Karosseriewerkstatt schneller, einfacher und nachhaltiger.

Ein flexibles System dank spezifischer Additive: **Ein einziges System mit zwei Applikationsmethoden.**

Entsprechend der Reparaturarbeit ist es möglich, die effizienteste Applikationsmethode zwischen dem STANDARD Prozess und dem HIGH EFFICIENCY Prozess auszuwählen, der es in besonderen Situationen ermöglicht, **Reparaturzeiten** zu verkürzen und **Materialverbrauch** zu senken.

Standard Prozess



45'

■ FLASH-OFF

High Efficiency Prozess



35'

Ein einziges System, zwei Applikationsmethoden:

- **Reduzierung des Materialverbrauchs (-30%)**
- **Verkürzung der Prozesszeiten (-20%)**

- Ein Farbmischsystem zur Erzielung von Zweischichtfarbtönen von Autos, Motorrädern und Nutzfahrzeugen.
- Ein in einer praktischen Verpackung vorgestelltes System, das ein ausgezeichnetes Endergebnis und die Verbesserung der Arbeitsprozesse gewährleistet.
- Ein kompaktes System mit etwas über 65 Basisfarben in 0,25, 0,5 und 1 L Gebinden zur Fertigung von Metallic-, Perl- und Uni-Farbtönen.
- Spezifische Verdüner und Additive passen dieses System für die Applikation auf unterschiedlichen Objekten, bei unterschiedlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen an.

Es ist praktisch: Es wird keine zusätzliche Mischung von Binder- oder Härterzusatz auf der Mischanlage notwendig.

Es ist einfach zu verarbeiten: Es kann auch von Betreibern mit weniger Erfahrung und mit herkömmlichen Ausrüstungen verarbeitet werden.

Es ist flexibel: Es kann mit der herkömmlichen Methode oder mit zwei aufeinanderfolgenden Spritzgängen ohne Abluftzeit appliziert werden.

Es ist schnell: Es trocknet sehr schnell und lässt sich daher in kurzer Zeit problemlos schleifen und verkleben.

Es ist nachhaltig: Der niedrige VOC-Gehalt und die praktische, abfallfreie Verpackung machen es zu einer Lösung mit geringer Umweltbelastung.

Es verfügt über eine **zuverlässige Koloristik** mit über 40.000 nachstellbaren Originalfarbtönen.

Die überschaubare Anzahl von Basisfarben und die geringe Größe der Gebinde ermöglicht einen **schnellen Basisfarbenumschlag**.

Es gibt keinen richtigen Prozess für alle Reparaturarbeiten, jedoch für jede Reparaturarbeit einen richtigen Prozess.

