

La facilità di applicazione e la perfetta distensione, aggiunti al suo formidabile potere adesivo, garantiscono un'esecuzione perfetta, senza colature e rigature da pennello.

Uno smalto che sa dare il meglio di sé su ferro e legno.

Perfetto per proteggere ed abbellire serramenti, infissi, tapparelle, ringhiere, cancellate e caloriferi.

*Its ease of application and thorough flow, along with its great adhesion, ensure perfect execution without sagging or brush streaks. An enamel giving the best of itself on iron and wood.*

*It is ideal to protect and embellish door and window frames, fixtures, roller shutters, railings, gates and heaters.*

## SYNTEX HP

*una resa perfetta  
la massima distensione  
una qualità che  
resiste nel tempo!*

Perfect coverage, great flow,  
quality which lasts over time!



**LECHLER S.P.A.**  
22100 Como - Italia  
Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111  
Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu

**LECHLER DO BRASIL S.A.**  
Rua Silvio Paludo, nº 10  
Distrito Industrial IV  
CEP: 95.360-000  
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil  
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107  
lechlerdobrasil@lechler.com.br

**LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.**  
Parc d'activité Actipole  
296, rue de la Béalière  
F-38113 Veurey-Voroize - France  
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81  
Fax +33(0) 4 76.53.71.89  
lechler.france@lechler.eu

[www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)

Per ulteriori approfondimenti e informazioni d'uso è possibile consultare le schede tecniche presenti sul sito.  
Distribuzione: presso i rivenditori esclusivi autorizzati.

*For further details and information on use consult the technical data sheets available on our website.  
Distribution by exclusive authorised distributors.*



*Nuovo da sempre*  
Always new

**CHREON**  
Your life's colour project!



# Syntex HP, lo smalto ad alte prestazioni con una gamma completa anche in versione opaca

Lo smalto **nuovo da sempre**: il suo successo nel tempo è la dimostrazione di una ricerca tecnologica da sempre all'avanguardia.

**Tre diverse finiture** per soddisfare ogni necessità e qualsiasi esigenza estetica: **Lucida, Satinata e Opaca**.

Caratteristica distintiva è la sua **eccezionale resistenza** agli agenti atmosferici e la sua **capacità di mantenere brillantezza e tonalità del colore a lungo nel tempo**, a dimostrazione del fatto che Chrèon ha un'ineguagliabile cultura del colore.

*Syntex HP, the high-performance enamel with a complete range also in a matt version. The enamel forever new: its success over time shows that technological research is always at the forefront. Three different finishes satisfy every need and taste: gloss, satin and matt.*

*Distinctive feature is its excellent weather resistance and its ability to keep gloss and colour tone unaltered over time, showing that Chrèon has an incomparable culture of colour.*

## LA GAMMA SYNTEX HP




Smalto sintetico ad alte prestazioni. Perfetto per chi necessita di un prodotto che allo stesso tempo garantisca una protezione e un aspetto ricercato ai manufatti.

### SYNTEX HP RANGE


High performance synthetic enamel. It is perfect for those who need a product ensuring at the same time protection and a sophisticated look to manufactured items.

PEZZATURE/ CANS: 3L; 0,75L; 0,375L


#### HP Brillante / Gloss



#### HP Satinato / Satin



#### HP Opaco / Matt



#### COLORIMETRIA / COLORIMETRY



Disponibile anche in TINTE PRONTE / AVAILABLE ALSO IN READY-MIX COLOURS

## Cicli di preparazione dei supporti.

SUBSTRATE PRE-TREATMENT AND PAINT PROCESSES



### MATERIALI FERROSI (ACCIAIO), ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO:

Indispensabile un'accurata carteggiatura manuale o meccanica, sgrassaggio con acqua e ammoniaca; successivamente risciacquare e lasciare asciugare perfettamente il supporto. Applicare una o due mani di SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE oppure SYNTEX ANTICORROSIVA HP o MINIFER (solo per i materiali ferrosi). Terminare con una o due mani di SYNTEX HP della finitura preferita.

### FERROUS MATERIALS (STEEL), ZINC-COATED STEEL AND ALUMINIUM:

It is essential to carefully sand manually or mechanically and to degrease with water and ammonia; afterwards, rinse and allow the substrate to thoroughly dry. Apply one or two coats of SYNTEX GRIP ANTIRUGGINE or SYNTEX ANTICORROSIVA HP or MINIFER (for ferrous materials). Then finish with one or two coats of the preferred finish SYNTEX HP.



### LEGNO POSTO ALL'ESTERNO O ALL'INTERNO:

Dopo aver carteggiato il supporto con carta P120 e pulito perfettamente il tutto, applicare una mano di WOOD LIFE IMPREGNANTE. Stuccare i nodi e buchi con SYNTEX SUPERMASTICE DENSO prima di applicare SUPRA DI FONDO (oppure OPACIT per il legno posto all'interno); terminare con una o due mani di SYNTEX HP della finitura preferita.

### WOOD EXPOSED OUTSIDE OR INSIDE:

After sanding the substrate with P120 abrasive paper and thoroughly cleaning, apply one coat of WOOD LIFE IMPREGNANTE. Grout the knots and holes with SYNTEX SUPERMASTICE DENSO, before applying SUPRA DI FONDO (or OPACIT for wood exposed inside). Complete with one or two coats of the preferred finish SYNTEX HP.

