



AIR-Tech HS Sealer

Semplice,
veloce e senza
costi energetici



Caring about the differences!



ARIA FRESCA IN CARROZZERIA

0990138-10/21

**MF402-406-410
MACROFAN AIR-TECH**

HS SEALER

**LA SOLUZIONE A ZERO CONSUMO
ENERGETICO E MASSIMA
PRODUTTIVITÀ
PER PROCESSI DI VERNICIATURA
PARZIALI AD ALTO ISOLAMENTO.**

Fondo Alto Solido bicomponente a elevata rapidità di essiccazione all'aria e grande potere isolante, ideale per piccoli ritocchi dove sono richieste massima velocità e sicurezza del risultato.

Lechler estende la sua proposta nell'ambito dei processi AIR-Tech per garantire riparazioni a **elevata produttività e ZERO consumo energetico.**

- **APPLICABILITÀ SUPER:** verticalità estrema con massima sicurezza per tutti gli applicatori
- **ELEVATO POTERE ISOLANTE:** ideale per piccole riparazioni all'interno di un pannello.
- **RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE AD ARIA,** sia in ciclo b/b che s/s con solo pochi minuti di attesa
- **ELEVATA PRODUTTIVITÀ DEL PROCESSO:** grazie al ridotto impiego della cabina e all'eliminazione della fase di raffreddamento

Il processo AIR-TECH consente di **ottimizzare i flussi di lavoro** ed **eliminare i costi energetici**, fattori particolarmente critici nell'ambito delle piccole riparazioni.



I prodotti MACROFAN AIR-TECH fanno parte della linea dei prodotti selezionati per i processi di verniciatura ad alta efficienza del SISTEMA LECHLER.

Non esiste un processo giusto per tutte le riparazioni, ma c'è un processo giusto per ogni riparazione.

www.lechler.eu



Caring about the differences!