



**AIR-Tech
HS Sealer**
Einfach,
schnell und ohne
Energiekosten



Caring about the differences!



FRISCHE LUFT IN DER WERKSTATT

0990141-12/21

MF402-406-410
MACROFAN AIR-TECH

HS SEALER

DIE LÖSUNG MIT NULL
ENERGIEVERBRAUCH UND
HÖCHSTER PRODUKTIVITÄT
FÜR TEILLACKIERPROZESSE MIT
HOHEM ISOLIERVERMÖGEN.

2K HS Isoliergrund mit hoher
Trocknungsgeschwindigkeit in der Luft
und großem Isoliervermögen. Er ist
ideal für kleine Retuschen, bei denen
die höchste Geschwindigkeit und
ein zuverlässiges Ergebnis gefordert
werden.

Lechler erweitert sein Angebot bezüglich der AIR-TECH-
Prozesse, um Reparaturen mit **hoher Produktivität und
NULL Energieverbrauch** zu gewährleisten.

- **ANWENDERFREUNDLICH:** Sehr gute senkrechte
Stabilität mit maximaler Sicherheit für alle
Lackierer.
- **HOHES ISOLIERVERMÖGEN:** Ideal für kleine
Reparaturen auf einem Teil.
- **SEHR SCHNELLE LUFTTROCKNUNG,** sowohl
in Nass-in-Nass- als auch Trocken-auf-Trocken-
Verfahren mit geringer Abluftzeit.
- **HOHE PROZESSPRODUKTIVITÄT:** Dank der
geringfügigen Nutzung der Spritzkabine und durch
die Lufttrocknung bedarf es keiner Abkühlphase
im Prozess.

Der AIR-TECH-Prozess ermöglicht es, die **Arbeitsabläufe
zu optimieren** und die **Energiekosten zu minimieren**.



MACROFAN AIR-TECH-Produkte
sind Teil der Produktlinie,
die für hocheffiziente Lackierprozesse
des LECHLER SYSTEMS ausgewählt
wurden.

Es gibt keinen richtigen Prozess für alle Repa-
raturarbeiten, jedoch für jede Reparaturarbeit
einen richtigen Prozess.

www.lechler.eu



Caring about the differences!