



## AIR-Tech HS Sealer

Łatwy, szybki  
i bez kosztów  
energii



Caring about the differences!



# POWIEW ŚWIEŻOŚCI W LAKIERNI

MF402-406-410  
MACROFAN AIR-TECH

## HS SEALER

ROZWIĄZANIE O ZEROWYM  
ZUŻYCIU ENERGII I MAKSYMALNEJ  
WYDAJNOŚCI PROCESÓW  
LAKIERNICZYCH Z DOSKONAŁYMI  
WŁAŚCIWOŚCIAMI IZOLUJĄCYMI.

Dwuskładnikowy grunt izolujący  
o wysokiej zawartości części stałych,  
szybkoschnący, bez konieczności  
wysuszania, a także o doskonałej sile  
uszczelniania. Idealny do drobnych  
napraw, gdzie wymagana jest  
maksymalna szybkość i niezawodność.

Lechler rozszerza swoją ofertę w zakresie  
procesów AIR-Tech, aby zapewnić naprawy o  
wysokiej wydajności i ZEROWYM zużyciu energii.

- **NAJLEPSZA APLIKACJA:** najwyższa stabilność  
pionowa z maksymalnym bezpieczeństwem dla  
wszystkich lakierników.
- **DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI IZOLUJĄCE:** idealny  
do małych napraw
- **BARDZO SZYBKIE SCHNIĘCIE,** zarówno w procesie  
mokro-na-mokro, jak i sucho-na-sucho z zaledwie  
kilkuminutowym czasem schnięcia.
- **WYSOKA WYDAJNOŚĆ PROCESU:** dzięki  
zmniejszeniu wykorzystania kabiny lakierniczej  
i eliminacji etapu chłodzenia

Procesy AIR-TECH pozwalają zoptymalizować koszty  
pracy i energii, szczególnie krytyczne w drobnych  
naprawach.



Produkty MACROFAN AIR-TECH  
wchodzą w skład serii produktów,  
wyselekcjonowanych  
do wysokowydajnych procesów  
lakierniczych z SYSTEMU LECHLER.

Nie ma jednego, właściwego procesu  
dla wszystkich napraw, ale istnieje  
właściwy proces dla każdej naprawy.