

# Развитие вашей лучшей практики!



**Лаки**  
Полный ассортимент продукции  
с высокими эксплуатационными  
характеристиками.



Caring about the differences!



#### Величайшая легкость

##### **MC401 MACROFAN SIMPLY UHS CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

Лак UHS 2:1 идеально подходит для всех видов ремонта, когда требуется максимальная простота и безопасность использования.

- Легко приготовить и нанести в любых условиях
- Хорошая сушка
- Очень хороший эстетический вид

Используется вместе со специальным отвердителем MH401.

#### Эффективность без границ (15-25-35°C)

##### **MC404 MACROFAN AVANTAGE UHS CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 высокотехнологичный UHS лак

Когда требуется максимальная гибкость в любых условиях применения с великолепным внешним видом, а также быстрой сушкой.

- Легкость нанесения (даже при  $T > 30^{\circ}\text{C}$ )
- Очень хороший внешний вид
- Быстро сохнет
- Великолепная твердость

Используется с отвердителями MACROFAN UHS HARDENER (MH110-115-120) + MH404 MACROFAN AVANTAGE UHS HARDENER + добавка MT404 MACROFAN AVANTAGE ADDITIVE.

#### Быстрая выгода

##### **MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 лак UHS с технологией POWER.

Идеальное решение для достижения максимальной выгоды с точки зрения внешнего вида и нанесения.

- Быстро наносится и сохнет (5 мин. при  $60^{\circ}\text{C}$ )
- Гибкий в применении
- Очень хорошо полируется
- Великолепный внешний вид

Используется с отвердителями MACROFAN UHS HARDENERS (MH100-MH110-MH115-MH120) + добавка MT405 MACROFAN POWER ADDITIVE.

#### Универсальное решение

##### **MC421 MACROFAN PLUS UHS CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 высокотехнологичный UHS лак. Подходит когда требуется максимально широкий спектр методов нанесения и видов ремонта с отличными эстетическими характеристиками.

- Легко наносится
- Широкий спектр применения (от точечного ремонта до полной окраски) и скорости сушки
- Легко обрабатывается
- Великолепный внешний вид (со стандартным отвердителем)

Используется с отвердителями MACROFAN UHS HARDENERS (MH100-MH110-MH115-MH120).

#### Нулевой расход и максимальная скорость

##### **MC390 MACROFAN AIRTECH MAX UHS CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE (d) (420) 350

Лак UHS 1:1 с технологией AIR Drying. Идеально подходит для частичного ремонта без использования покрасочной камеры, когда требуется максимальная экономия энергии и максимальная производительность.

- Отличная растекаемость и эстетический вид
- Отличная скорость высыхания на воздухе (полировка через 1,5 часа при  $20^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 50%)
- Высокая твердость и стойкость покрытия

Используется вместе со специальным отвердителем MH390.

#### Высочайший уровень защиты и качества

##### **MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 UHS лак на основе специальных полимеров, которые придают стойкость к царапинам и отличный внешний вид.

- Великолепная стойкость к царапинам
- Эффект "Reflow" (поверхностные царапины, как правило, исчезают)
- Великолепный внешний вид
- Легко наносится

Используется с отвердителями MACROFAN UHS HARDENERS (MH100-MH110-MH115-MH120).

#### Готовые к использованию матовые лаки

##### **09890 MACROFAN HS 2000 MATT**

##### **09896 MACROFAN HS 2000 SAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (e) (840)

HS лаки с различным уровнем блеска (около 10 и 30 глосс), которые смешиваются друг с другом для получения промежуточного блеска.

Особенно рекомендуются для окраски деталей автомобилей/мотоциклов, а также пластиковых деталей.

- Равномерная матовая или сатиновая отделка
- Великолепная эластичность
- Легко наносится
- Очень хорошая стойкость к внешним воздействиям

Используется с отвердителями MACROFAN UHS HARDENERS (MH100-MH110-MH115-MH120).

#### Максимальная устойчивость

##### **HC200 HYDROFAN 2K HI-TECH CLEARCOAT**

Дир. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2K прозрачный лак на водной основе. Идеально подходит для всех ремонтов, где требуется минимальное воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом высокие эксплуатационные характеристики и очень хороший эстетический вид.

- Легкость нанесения благодаря молочному оттенку (возможность контролировать зоны нанесения) и хорошей текучести
- Высокий блеск и твердость покрытия
- Легкая полировка

Используется вместе со специальным отвердителем (HH200) и добавкой (HT200).