

MAI PIÙ LUMACATURE!

Pittura da esterno adatta per ogni condizione climatica

INNOVATIVA IDROPITTURA
AD ALTE PRESTAZIONI
PER ESTERNI CON
ELEVATISSIMA RESISTENZA
AGLI AGENTI ATMOSFERICI
E RAPIDO FUORI-PIOGGIA.



Capace di sviluppare un'elevata resistenza all'assorbimento d'acqua sin dalle prime ore successive all'applicazione. Minimizza il rischio di fuoriuscita di tensioattivi durante le prime fasi di asciugatura. Il film della pittura resiste allo sviluppo di muffe ed alghe.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaci civili:

Prima di applicare FRAMA RAPID, i supporti murali devono essere trattati preventivamente con un fissativo a solvente, EDILPAINT ISOLANTE oppure con un fissativo ad acqua, MICROGRIP FISSATIVO o l'isolante, fissativo, fondo colorabile, COLORFIX. In presenza di microfessurazioni nel supporto, è possibile completare il ciclo di preparazione con il fondo di collegamento, FRAMAPLASTER.

Interventi di manutenzione:

È possibile applicare FRAMA RAPID direttamente su vecchie pitturazioni avendo cura di eliminare, con il sistema più idoneo, eventuali zone ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rapido fuori-pioggia
- Resistente agli agenti atmosferici
- Idrorepellente
- Bassa tendenza a colature di tensioattivo
- Film protetto da alghe e muffe
- Molto opaco
- Elevata copertura e indice di bianco

MODALITÀ
APPLICATIVE
E PREPARAZIONE
DEL PRODOTTO

 
Esterni Classic New Color Trainer



NEVER MORE "SNAIL TRACK" EFFECTS!

Exterior paint suitable for all weather conditions

INNOVATIVE HIGH
PERFORMING WATER-BORNE
WALL PAINT FOR EXTERIORS
WITH HIGHEST WEATHER
RESISTANCE.



Able to develop rapid resistance to rainwater absorption after first hours of application. It minimizes the risk of leak of surface-active agents during the first drying stages. The paint film withstands the development of moulds and seaweeds.

SUBSTRATE PREPARATION

Standard plasters:

Before applying FRAMA RAPID, walls must be previously treated with a solvent-based fixative such as EDILPAINT ISOLANTE or with a water-borne fixative such as MICROGRIP FISSATIVO or the insulating primer, fixative, paintable base, COLORFIX.

In the presence of micro-cracks in the substrate, it is possible to complete the preparation cycle with the bonding primer, FRAMAPLASTER.

Maintenance:

It is possible to apply FRAMA RAPID directly on old sound coatings by taking care to remove any deteriorated areas with the most suitable system and then intervene as on new substrates.

MAIN CHARACTERISTICS

- Rapid resistance to rainwater, after first hours of application
- Weather resistant
- Water-repellent
- Low tendency to sagging of surface-active agent.
- Film protection against seaweed and mould growth
- Very matt
- High opacity and degree of whiteness

APPLICATION MODES AND PRODUCT PREPARATION



Esterni Classic New



Color Trainer



n.924



20%



4h



8h



12 m²/l



1 hand