

Caring about the differences!

PROFESSIONAL ER **AS EN**

ENERGY PROFESSIONAL USE SPRAYLINE

UNA LÍNEA DE ENVASES SPRAY DE FÁCIL EMPLEO, PARA LOS PROFESIONALES DE LA REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES. IDEAL PARA REPARACIONES DE SMART/FAST REPAIR Y PARA EL CONTROL RÁPIDO DEL COLOR DE CARTULINAS PRUEBA TINTA.

AHORRO DE PRODUCTO

SIN MÁS DESPERDICIOS DE MATERIAI

con Energy Spray Line, se emplea solamente lo necesario para la reparación que se deba efectuar..

Para todas las modalidades de reparación con Energy Spray Line hay dos tipos de boquilla: para cono y para abanico de dos direcciones horizontal y vertical.

AHORRO DE TIEMPO

MENORES TIEMPOS DE ESPERA PARA EL SECADO DE LOS PRODUCTOS

Energy Spray Line, son productos de muy rápido secado.

MENOR TIEMPO PARA PREPARAR LOS PRODUCTOS


MENOR TIEMPO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Energy Spray son de fácil empleoy listos para su uso..

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE LIMPIADO DE LOS APAREJOS

con Energy Spray no se ensucia ningún utillaje.





MAS ENERGÍA PARA TU TRABAJO!



ENERGY SPRAY LINE MAS ENERGÍA PARA TU TRABAJO!

PLASTIC PRIMER EL 010



Primer universal para materias plásticas del coche. Ideal para fijar el barnizado de pequeños particulares del coche y realizar pequeños retoques.

- De fácil empleo
- Optima adhesión
- Rápido secado
- Seguridad de empleo

El producto es de ligero matiz color plata para facilitar su empleo sobre plásticos de color oscuro.















ANTICORROSIONE PRIMER EL 030



Primer anti corrosivo para metales. Ideal para fijar y como protección anti corrosiva sobre acero, aluminio y sus alianzas, acero electrozincado y zincado al calor en carrocería, carrocería industrial e industria.

- Unifica completamente los matices de unión
- Da fácil empleo
- Rápido secado
- Buena protección anticorrosiva
- Buena adhesión sobre metales
- · Resistente al soldado

El producto es de color gris neutro







30-40'@ 20°C







+15+30°C

UNDERBODY BLACK EL 050



Protector acrílico negro con efecto de estructura Especifico para el barnizado de partes internas del chasis y partes plásticas previamente tratadas con primer. Se puede volver a pintar con esmaltes a solvente

- De fácil aplicación
- Buen poder aislante
- Bastante buen poder de relleno
- Baia absorción
- Optimo efecto estético

FAST FILLER



WHITE EL 068 LIGHT GREY EL 070 YELLOW EL 072 BLUE EL 074 RED EL 076 DARK GREY EL 078

Fondo aislante rápido, Ideal como producto de preparación para pequeñas reparaciones v pintado en los ciclos de reparación rápida.

- De fácil empleo
- De rápido secado
- De fácil liiado
- Buen poder aislante
- Poder de relleno.









5-10 μ









40-60 μ

UV FILLER EL 300





Imprimación aislante con secado

UV-LED, para quien busca la

de uso, manteniendo altos

de reparación.

· Fácil utilización

Óptimo liiado

Secado muy rápido

 Óptimo poder aislante · Buen poder de relleno

máxima practicidad y facilidad

estándares de calidad en el ciclo



0504 +15+30°C



40-60 μ

1-2 capas



1-2h@20°C







UHS FADE-OUT BLENDER EL 085



Blender para matices. Especifico para uniformar los matices de unión de esmaltes v transparentes UHS en las reparaciones de coches.

- · De fácil empleo
- Rápida evaporación

CLEARCOAT FL 090



Transparente acrílico brillante. Especifico para la aplicación sobre bases opacas a solvente y agua en la realización de pequeñas reparaciones en los ciclos de reparación rápida.

- · Ideal para aplicaciones de
- Buena aplicabilidad y dilatación
- Buen brillo

cartulinas prueba color

 Buena resistencia a los agentes atmosféricos De fácil abrillantado











No existe un proceso ideal para todas las reparaciones, pero existe un proceso ideal para cada reparación.

Caring about the differences!











+15+30°C



2-3 capas







+15+30°C

60-80 μ 1-2 capas



1-3 min.

+15+30°C

www.lechler.eu

LECHLER

6h @ 20°C