



ANTI-GRAFFITI

LE BOUCLIER EFFICACE CONTRE L'INCIVILITE

Protégez vos supports
avec nos nouveaux vernis
anti-graffiti; vous pourrez
éliminer tout agent salissant
avec facilité et en peu de temps.



LECHLER
TECH

Tramway
Trains
Métro
Autobus
Arrêt de bus
Aires de jeux
Bancs
Gares
Stores
Portes de toilettes
publiques

Dans votre ville

la civilité a gagné !



Pensez-y avant ou intervenez après !

Un cycle de peinture à l'eau avec finition anti-graffiti donne une valeur ajoutée aux supports en préservant les résistances et les caractéristiques physiques et chimiques du film appliqué. Enlever les graffitis sera plus économique, facile et immédiat: un vrai jeu d'enfant !

Le cycle anti-graffiti à l'eau

Il est disponible en deux types de finitions:

- 1) Vernis brillant
YD852 ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT
- 2) Vernis semi-brillant
YD853 ANTIGRAFFITI SEMIGLOSSY HYDRO CLEARCOAT

Ils peuvent être utilisés en cycle double couche (base mate + vernis) Sur des bases hydrodiluable ou solvantées ou bien directement (suite à un prétraitement adéquat) sur des supports déjà peints.

Où utiliser le vernis anti-graffiti ?

Sur des supports intérieurs ou extérieurs des transports publics comme des *tramways, wagons de métro, trains, bus* ou structures publiques comme des *arrêts de bus, stores, portes, ameublement urbain* salit par des graffitis.

Comment fonctionne-t-il ?

Les produits de la gamme ANTIGRAFFITI HYDRO empêchent au graffiti de pénétrer dans la surface permettant ainsi d'enlever manuellement et facilement avec le diluant 00552 LECHLEROID THINNER écrits, tag et dessins réalisés avec des bombes spray, feutres indélébiles, rouge à lèvres.

La norme UNI 11246

YD852 et YD853 garantissent et préservent les caractéristiques esthétiques, physiques et chimiques des surfaces selon la norme UNI 11246 sans aucune altération jusqu'à 10 cycles de salissure/nettoyage.



**YD852 et YD853 ANTIGRAFFITI
de Lechler, les ennemis
numéro 1 des marqueurs !**



la dégradation règne !



YD852
ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT

N. 0679

1000 g +
500 g +
150 g - 250 g

Pot life @ 20° C:
2h

17-19 sec/TF4

Ø 1.2-1.4 mm
3.0 Atm
Nb de couches: 2

Temps d'évaporation
à l'air @ 20° C:
30-40 min.

+5 - +30° C

Séchage au four
@ 60° C: 45 min.
@ 20° C: 4/7 jours

YD853
ANTIGRAFFITI SEMIGLOSSY HYDRO CLEARCOAT

N. 0686

1000 g +
200 g +
50 g - 150 g

Pot life @ 20° C:
2h

17-19 sec/TF4

Ø 1.2-1.4 mm
3.0 Atm
Nb de couches: 2

Temps d'évaporation
à l'air @ 20° C:
30-40 min.

+5 - +30° C

Séchage au four
@ 60° C: 45 min.
@ 20° C: 4/7 jours

AGENT DE SOUILLURE	PRODUIT DE NETTOYAGE	NB CYCLES DE NETTOYAGE	RESULTAT ΔE (max. 1,0) CIELAB UNI 8741-3	VARIATION DU BRILLANT (max. 5 Gloss 60°) UNI EN ISO 2813
Rouge à lèvres rouge vif	00552 Lechleroid thinner	10	0,3 (YD852) 0,5 (YD853)	2 GLOSS 1 GLOSS
Bombe rouge à base de résine acrylique	00552 Lechleroid thinner	10	0,7 (YD852) 0,8 (YD853)	3 GLOSS 1 GLOSS
Bombe argent à base de résine polystyrène	00552 Lechleroid thinner	10	0,6 (YD852) 0,6 (YD853)	3 GLOSS 1 GLOSS
Feutre indélébile noir	00552 Lechleroid thinner	10	0,2 (YD852) 0,6 (YD853)	2 GLOSS 1 GLOSS

TABLEAU D'ÉVALUATION DU PRODUIT PERMANENT ANTI-GRAFFITI:
(selon tests prévus par la norme UNI 11246 et résultats finaux)

Pour plus de renseignements sur ces produits et tous les autres produits Lechler Tech, n'hésitez pas à contacter Lechler ou le distributeur le plus proche de chez vous.



LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole - 296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

www.lechler.eu