



AIR-Tech
HS Sealer
Simple,
rapide et sans
coûts énergétiques



Caring about the differences!



AIR FRAIS EN CARROSSERIE

MF402-406-410
MACROFAN AIR-TECH

HS SEALER

LA SOLUTION AVEC ZÉRO
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE POUR
APPLICATIONS PARTIELLES À HAUT
POUVOIR ISOLANT

Apprêt bi-composant à haut extrait sec
avec une grande rapidité de séchage à
l'air et un grand pouvoir isolant, idéal
pour de petites retouches, où une
rapidité maximale et un résultat fiable
sont demandés.

Lechler étend sa proposition dans le cadre des process AIR-Tech pour assurer des réparations avec une **productivité élevée** et **ZÉRO consommation d'énergie**.

- **APPLICATION TRÈS FACILE** : verticalité extrême et sécurité maximale pour tous les peintres.
- **HAUT POUVOIR ISOLANT** : idéal pour de petites réparations sur un élément.
- **SÉCHAGE À L'AIR TRÈS RAPIDE**, tant en cycle mouillé sur mouillé qu'en cycle sec sur sec avec seulement quelques minutes d'attente.
- **PROCESS À HAUTE PRODUCTIVITÉ** : grâce à l'utilisation limitée de la cabine et à l'élimination de la phase de refroidissement.

Le process AIR-TECH permet d'**optimiser les flux de travail** et d'**éliminer les coûts énergétiques**, facteurs particulièrement critiques pour les petites réparations.



Les produits MACROFAN AIR-TECH font partie de la gamme des produits sélectionnés pour les process d'application à haute efficacité du SYSTÈME LECHLER.

Il n'existe pas qu'un seul process adapté pour toutes les réparations, mais il existe un process adapté pour chaque réparation.



Caring about the differences!